

Produit

S10S200-BBSWC1FISH14
zenit M rail 3-phases 'high-gloss silver' special

Général

noir LED HO 6300K 17W 1599lm 40°
UGR16 DIN EN 12464-1.2021-11
Luminaire de poste de travail compatible écran
selon DIN EN 12464-1
luminosité 1500 cd/m²
rotatif et pivotant
cône anti-éblouissement 'high-gloss silver'
adaptateur universel nonDIM noir

Source

LED HO
Indice de rendu de couleur (IRC) 95
Groupe de risque RG1 IEC 62471
MacAdam 3

Dimension

LxIxH : 200x80x227mm
DMxH : 80x227mm

Surface/couleur

revêtu par poudre noir RAL9005, structure fine mate
Aluminium

Optique

Angle de rayonnement : 40°

Indice de protection





IP20 / Classe de protection I

Branchement

230V 50/60Hz
incl. convertisseur

Poids

1.4 kg



Informations sur le produit

Projecteur LED pour montage apparent sur rail 3 phases, en aluminium moulé sous pression en revêtu par poudre noir RAL9005, structure fine mate avec un cône anti-éblouissement "high-gloss silver", optimisé pour l'éclairage d'espaces de vente et d'exposition. Module LED spécial pour l'éclairage optimal de poissonneries. Luminaire équipé d'un module LED avec une efficacité de 94 lm par W et un flux lumineux sortant de 1599 lm pour 17 W avec une température de couleur de 6300 K et indice de rendu des couleurs (IRC) > 95, durée de vie nominale > 50.000 h [selon le décret de l'UE], évaluation de l'éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 16, luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité à 65° <= 1500 cd/m²), tolérance chromatique étroite MacAdam 3, groupe de risque RG1 selon norme IEC 62471, indice de protection IP20, classe de protection I. Réflecteur à facettes en aluminium. Caractéristique de rayonnement 40°, projecteur pivotant sur 90° et orientable sur 355°, à refroidissement passif, adaptateur universel nonDIM noir et convertisseur inclus, en option : grille nid d'abeille, lentille en forme ovale, verre effet flou gaussien, verre de protection transparent. Option de commutateur : A, source lumineuse remplaçable par un professionnel autorisé, dispositif de commande remplaçable par le fabricant, dimensions : LxIxH : 200x80x227 mm, DMxH : 80x227 mm, Poids : 1.4 kg