

## Produit

S10S200-SWSWC1FLEEG2  
zenit M rail 3-phases 'black matte' special

## Général

noir LED EO 1870K 41W 2311lm 23° DALI  
UGR16 DIN EN 12464-1.2021-11  
Luminaire de poste de travail compatible écran  
selon DIN EN 12464-1  
luminosité 3000 cd/m<sup>2</sup>  
rotatif et pivotant  
cône anti-éblouissement 'black matte'  
intrack adaptateur DALI Stucchi ONEtrack/Global  
pulse noir

## Source

LED EO  
Indice de rendu de couleur (IRC) 88  
Groupe de risque RG1 IEC 62471  
MacAdam 3

## Dimension

LxIxH : 200x80x227mm  
DMxH : 80x227mm

## Surface/couleur

revêtu par poudre noir RAL9005, structure fine mate  
Aluminium

## Optique

Angle de rayonnement : 23°

## Indice de protection





IP20 / Classe de protection I

## Branchement

230V 50/60Hz  
incl. convertisseur DALI

## Poids

1.4 kg



## Informations sur le produit

Projecteur LED pour montage apparent sur rail 3 phases, en aluminium moulé sous pression en revêtu par poudre noir RAL9005, structure fine mate avec un cône anti-éblouissement "black matte", optimisé pour l'éclairage d'espaces de vente et d'exposition. Module LED spécial pour l'éclairage optimal de boucheries. Luminaire équipé d'un module LED avec une efficacité de 56 lm par W et un flux lumineux sortant de 2311 lm pour 41 W avec une température de couleur de 1870 K et indice de rendu des couleurs (IRC) > 88, durée de vie nominale > 50.000 h [selon le décret de l'UE], évaluation de l'éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 16, luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité à 65° <= 3000 cd/m<sup>2</sup>), tolérance chromatique étroite MacAdam 3, groupe de risque RG1 selon norme IEC 62471, indice de protection IP20, classe de protection I. Réflecteur à facettes en aluminium. Caractéristique de rayonnement 23°, projecteur pivotant sur 90° et orientable sur 355°, à refroidissement passif, intrack adaptateur DALI Stucchi ONEtrack/Global pulse noir et convertisseur DALI gradable inclus, en option : grille nid d'abeille, lentille en forme ovale, verre effet flou gaussien, verre de protection transparent. Option de commutateur : C, source lumineuse remplaçable par un professionnel autorisé, dispositif de commande remplaçable par le fabricant, dimensions : LxIxH : 200x80x227 mm, DMxH : 80x227 mm, Poids : 1.4 kg