

Produit

S34E138-WSWSP1940L36
mizar projecteur encastré blanc

Général

LED LO 4000K 15W 1656lm 60° DALI

Source

LED LO
EEC A++
Indice de rendu de couleur (IRC) > 90

Dimension

DMxH : 0138x105mm
Découpe DMxH : 125x120mm

Surface/couleur

blanc
aluminium à structure fine mate thermolaquée

Optique

Angle de rayonnement : 60°

Indice de protection


IP44 / Classe de protection I

Branchement

230V 50/60Hz
incl. convertisseur DALI

Poids

0,8 kg



Informations sur le produit

Projecteur encastré fixe LED en aluminium moulé sous pression thermolaqué en blanc. LED technologie innovante avec un flux lumineux sortant de 1656 lm pour 15 W, en température de couleur 4000 K. Réflecteur à facettes en aluminium, avec verre de protection. Système optique en retrait pour optimiser l'anti-éblouissement. Caractéristique de rayonnement : un faisceau 'wide flood' en 60°. Projecteur complet incluant réflecteur et convertisseur DALI pour gradation. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, Durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l'UE]. Indice de protection IP44, classe de protection I. Dimensions : DMxH : 0138x105 mm, Découpe DMxH : 125x120 mm, Poids : 0,8 kg