

Produit

S34E165-SWSWP1927L16
mizar M projecteur encastré noir

Général

LED LO 2700K 15W 1537lm 60°

Source

LED LO
EEC A+
Indice de rendu de couleur (IRC) > 90
UGR < 19

Dimension

DMxH : 0165x135mm
Découpe DMxH : 150x150mm

Surface/couleur

noir
aluminium à structure fine mate thermolaquée

Optique

Angle de rayonnement : 60°

Indice de protection



IP44 / Classe de protection I

Branchement

230V 50/60Hz
incl. convertisseur

Poids

1,1 kg



Informations sur le produit

Projecteur encastré fixe LED en aluminium moulé sous pression thermolaqué en noir. LED technologie innovante avec un flux lumineux sortant de 1537 lm pour 15 W, en température de couleur 2700 K. Réflecteur à facettes en aluminium, avec verre de protection. Système optique en retrait pour optimiser l'anti-éblouissement. Caractéristique de rayonnement : un faisceau 'wide flood' en 60°. Projecteur complet incluant réflecteur et convertisseur inclus. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, Évaluation intégrée de l'éblouissement (UGR) < 19. Durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l'UE]. Indice de protection IP44, classe de protection I. Dimensions : DMxH : 0165x135 mm, Découpe DMxH : 150x150 mm, Poids : 1,1 kg