

Produit

S34E165-WSWSP1940M12
mizar M projecteur encastré blanc

Général

LED MO 4000K 23W 2519lm 20°

Source

LED MO
EEC A++
Indice de rendu de couleur (IRC) > 90

Dimension

DMxH : 0165x135mm
Découpe DMxH : 150x150mm

Surface/couleur

blanc
aluminium à structure fine mate thermolaquée

Optique

Angle de rayonnement : 20°

Indice de protection



IP44 / Classe de protection I

Branchement

230V 50/60Hz
incl. convertisseur

Poids

1,1 kg



Informations sur le produit

Projecteur encastré fixe LED en aluminium moulé sous pression thermolaqué en blanc. LED technologie innovante avec un flux lumineux sortant de 2519 lm pour 23 W, en température de couleur 4000 K. Réflecteur à facettes en aluminium, avec verre de protection. Système optique en retrait pour optimiser l'anti-éblouissement. Caractéristique de rayonnement : un faisceau 'spot' en 20°. Projecteur complet incluant réflecteur et convertisseur inclus. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, Durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l'UE]. Indice de protection IP44, classe de protection I. Dimensions : DMxH : 0165x135 mm, Découpe DMxH : 150x150 mm, Poids : 1,1 kg