

Produit

S35E162-SWSWC1927L32
taurus projecteur encastré noir

Général

LED LO 2700K 15W 1472lm 20° DALI
rotatif et pivotant, avec verre de protection

Ampoule

LED LO
EEC A+
Indice de rendu de couleur (IRC) > 90

Dimension

DM : 0162mm
Découpe DMxH : 150x150mm

Surface/couleur

noir
aluminium à structure fine mate thermolaquée

Optique

Angle de rayonnement : 20°

Indice de protection



IP20 / Classe de protection I

Branchement

230V 50/60Hz
incl. convertisseur DALI

Poids

0,9 kg



Informations sur le produit

Projecteur encastré LED en aluminium moulé sous pression thermolaqué en noir. LED technologie innovante avec une efficacité de 97 lm par W et une flux lumineux sortant de 1472 lm pour 15 W en température de couleur 2700 K. Réflecteur à facettes en aluminium, avec verre de protection. Système optique en retrait pour optimiser l'anti-éblouissement. Caractéristique de rayonnement : un faisceau . Tête de réflecteur pivotante sur 45° et orientable sur 359°. Projecteur complet incluant réflecteur et convertisseur DALI pour gradation. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, Durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l'UE]. Indice de protection IP20, classe de protection I. Dimensions : DM : 0162 mm, Découpe DMxH : 150x150 mm, Poids : 0,9 kg