

**Produit**

S35E162-SWSWC1940L14  
taurus projecteur encastré noir

**Général**

LED LO 4000K 15W 1550lm 40°  
rotatif et pivotant, avec verre de protection

**Ampoule**

LED LO  
EEC A+  
Indice de rendu de couleur (IRC) > 90

**Dimension**

DM : 0162mm  
Découpe DMxH : 150x150mm

**Surface/couleur**

noir  
aluminium à structure fine mate thermolaquée

**Optique**

Angle de rayonnement : 40°

**Indice de protection**



IP20 / Classe de protection I

**Branchements**

230V 50/60Hz  
incl. convertisseur

**Poids**

0,9 kg


**Informations sur le produit**

Projecteur encastré LED en aluminium moulé sous pression thermolaqué en noir. LED technologie innovante avec une efficacité de 102 lm par W et une flux lumineux sortant de 1550 lm pour 15 W en température de couleur 4000 K. Réflecteur à facettes en aluminium, avec verre de protection. Système optique en retrait pour optimiser l'anti-éblouissement. Caractéristique de rayonnement : un faisceau . Tête de réflecteur pivotante sur 45° et orientable sur 359°. Projecteur complet incluant réflecteur et convertisseur inclus. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, Durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l'UE]. Indice de protection IP20, classe de protection I. Dimensions : DM : 0162 mm, Découpe DMxH : 150x150 mm, Poids : 0,9 kg

V20190614

Les valeurs des flux lumineux et des puissances absorbées sont soumises à une tolérance de plus ou moins 10% et de plus ou moins 150 degrés kelvin pour concernant les températures de couleur.  
Nous nous réservons le droit d'effectuer des modifications techniques sans communication préalable. De même, aucune responsabilité ne sera engagée en cas d'éventuelles erreurs d'impression.