

**Produit**

S35E188-SWSWC1935V34  
taurus M projecteur encastré noir

**Général**

LED VO 3500K 32W 3394lm 40° DALI  
rotatif et pivotant, avec verre de protection

**Source**

LED VO  
EEC A++  
Indice de rendu de couleur (IRC) > 90

**Dimension**

DM : 0188mm  
Découpe DMxH : 175x180mm

**Surface/couleur**

noir  
aluminium à structure fine mate thermolaquée

**Optique**

Angle de rayonnement : 40°

**Indice de protection**



IP20 / Classe de protection I

**Branchements**

230V 50/60Hz  
incl. convertisseur DALI

**Poids**

1,2 kg


**Informations sur le produit**

Projecteur encastré LED en aluminium moulé sous pression thermolaqué en noir. Convient pour des épaisseurs de plafond de 3 à 15 mm. LED technologie innovante avec un flux lumineux sortant de 3394 lm pour 32 W, en température de couleur 3500 K. Réflecteur à facettes en aluminium, avec verre de protection. Système optique en retrait pour optimiser l'anti-éblouissement. Caractéristique de rayonnement : un faisceau 'flood' en 40°. Tête de réflecteur pivotante sur 45° et orientable sur 359°. Projecteur complet incluant réflecteur et convertisseur DALI pour gradation. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, Durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l'UE]. Indice de protection IP20, classe de protection I. Dimensions : DM : 0188 mm, Découpe DMxH : 175x180 mm pour plafonds à 3 mm d'épaisseur, Poids : 1,2 kg

V20191204

Les valeurs des flux lumineux et des puissances absorbées sont soumises à une tolérance de plus ou moins 10% et de plus ou moins 150 degrés kelvin pour concernant les températures de couleur.

Nous nous réservons le droit d'effectuer des modifications techniques sans communication préalable. De même, aucune responsabilité ne sera engagée en cas d'éventuelles erreurs d'impression.