

Produit

S38E160-LPWSQ1930H16
cosmo L round encastré blanc 160mm

Général

LED HO 3000K 29W 2391lm 60° CRI90
boîtier/cadre blanc mat
réflecteur secondaire argent mat
Usage intérieur uniquement

Source

LED HO
Indice de rendu de couleur (IRC)90
Groupe de risque RG1 IEC 62471
UGR19 DIN EN 12464-1.2021-11

Dimension

DMxH : 0160x100mm
Découpe DMxH : 150x150mm

Surface/couleur

blanc

Optique

Angle de rayonnement : 60°

Indice de protection




IP54 / Classe de protection III

Branchement

230V/AC
incl. Convertisseur

Poids

0,9 kg



Informations sur le produit

Projecteur encastré Led rond en aluminium moulé sous pression thermolaqué boîtier/cadre blanc mat et réflecteur secondaire argent mat. La technologie LED de dernière génération avec un flux lumineux de lm pour W. Distribution symétrique dans la température de couleur de K. Caractéristique de rayonnement : un faisceau en °. Usage intérieur uniquement, pour une épaisseur de plafond de 1 à 25 mm. Projecteur complet incluant réflecteur et convertisseur inclus. Indice de rendu des couleurs (IRC) >, Evaluation de l'éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 19Durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l'UE]. Indice de protection, classe de protection. Remplacement du réflecteur secondaire par une serrure magnétique possible sans outils. Dimensions : DMxH : 0160x100 mm, Découpe DMxH : 150x150 mm, Poids : 0,9 kg