

Produit

S42E014-NBSWC2940H14
diva S square encastré 1x2 lin. noir 142x78mm

Général

LED HO 4000K 2x13W 2x803lm 42° CRI90
boîtier/cadre noir mat

Cône anti-éblouissement noir mat, réflecteur
secondaire argent brillant
têtes de réflecteur 30° pivotant, 355° rotatif

Source

LED HO

Indice de rendu de couleur (IRC) 90

Groupe de risque RG1 IEC 62471

UGR16 DIN EN 12464-1.2021-11

Luminaire de poste de travail compatible écran
selon DIN EN 12464-1

luminosité 1000 cd/m²

Dimension

LxH : 142x78x098mm

Découpe LxH : 134x68x148mm

Surface/couleur

noir

Optique

Angle de rayonnement : 42°

Indice de protection

IP20 / Classe de protection II




Branchement

230V/AC

incl. convertisseur

Poids

0.9 kg



Informations sur le produit

Projecteurs carrés encastrés Led en disposition linéaire 1 x 2 en aluminium moulé sous pression thermolaqué boîtier/cadre noir mat et Cône anti-éblouissement noir mat, réflecteur secondaire argent brillant. La technologie LED de dernière génération avec un flux lumineux de 2 x 803 lm pour 2 x 13 W Distribution symétrique dans la température de couleur de 4000 K. Caractéristique de rayonnement : un faisceau 'flood' en 42°. têtes de réflecteur 30° pivotant, 355° rotatif, Projecteur complet incluant réflecteur et Reflector and Converter, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, Evaluation de l'éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 16, luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité à 65° ≤ 1000 cd/m²), Durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l'UE]. Indice de protection IP20, classe de protection II. Remplacement du réflecteur secondaire possible sans outils. Peut être commandé en plus avec un capteur externe de mouvement et de lumière du jour. Sur demande également en version d'éclairage d'urgence, batterie 3h. option de commutateur : A, Dimensions : LxH : 142x78x098 mm, Découpe LxH : 134x68x148 mm, Poids : 0.9 kg