

Produit

S42E07Q-NWSWC1930H35
diva S square encastré noir 78x78mm

Général

LED HO 3000K 13W 676lm 50° DALI CRI90
boîtier/cadre noir mat

Cône anti-éblouissement noir mat, réflecteur
secondaire blanc mat

la tête du réflecteur peut être pivotée de 30°,
tournée de 355°

Source

LED HO

Indice de rendu de couleur (IRC) 90

Groupe de risque RG1 IEC 62471

UGR19 DIN EN 12464-1.2021-11

Dimension

LxIxH : 78x78x098mm

Découpe LxIxH : 68x68x148mm

Surface/couleur

noir

Optique

Angle de rayonnement : 50°

Indice de protection

IP20 / Classe de protection II


Branchement

230V/AC

incl. convertisseur DALI

Poids

0.3 kg



Informations sur le produit

Projecteur carré encastré Led en aluminium moulé sous pression thermolaqué boîtier/cadre noir mat et Cône anti-éblouissement noir mat, réflecteur secondaire blanc mat. La technologie LED de dernière génération avec un flux lumineux de 676 lm pour 13 W Distribution symétrique dans la température de couleur de 3000 K. Caractéristique de rayonnement : un faisceau 'wide flood' en 50°. la tête du réflecteur peut être pivotée de 30°, tournée de 355°, Projecteur complet incluant réflecteur et Reflectors and Converter DALI dimmable, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, Evaluation de l'éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 19, Durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l'UE]. Indice de protection IP20, classe de protection II. Remplacement du réflecteur secondaire possible sans outils. Peut être commandé en plus avec un capteur externe de mouvement et de lumière du jour. Sur demande également en version d'éclairage d'urgence, batterie 3h. option de commutateur : C, Dimensions : LxIxH : 78x78x098 mm, Découpe LxIxH : 68x68x148 mm, Poids : 0.3 kg