

Produit

S42E07Q-NWWSC1940H15
diva S square encastré blanc 78x78mm

Général

LED HO 4000K 13W 716lm 50° CRI90
boîtier/cadre blanc mat
Cône anti-éblouissement noir mat, réflecteur secondaire blanc mat
la tête du réflecteur peut être pivotée de 30°, tournée de 355°

Source

LED HO
Indice de rendu de couleur (IRC) 90
Groupe de risque RG1 IEC 62471
UGR19 DIN EN 12464-1.2021-11

Dimension

LxLxH : 78x78x098mm
Découpe LxLxH : 68x68x148mm

Surface/couleur

blanc

Optique



Angle de rayonnement : 50°

Indice de protection

IP20 / Classe de protection II

Branchements

230V/AC
incl. convertisseur
Poids
0.3 kg



230V  LED IP20 Ra>90  4000K 

Informations sur le produit

Projecteur carré encastré Led en aluminium moulé sous pression thermolaqué boîtier/cadre blanc mat et Cône anti-éblouissement noir mat, réflecteur secondaire blanc mat. La technologie LED de dernière génération avec un flux lumineux de 716 lm pour 13 W Distribution symétrique dans la température de couleur de 4000 K. Caractéristique de rayonnement : un faisceau 'wide flood' en 50°. la tête du réflecteur peut être pivotée de 30°, tournée de 355°, Projecteur complet incluant réflecteur et Reflectors and Converter, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, Evaluation de l'éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 19, Durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l'UE]. Indice de protection IP20, classe de protection II. Remplacement du réflecteur secondaire possible sans outils. Peut être commandé en plus avec un capteur externe de mouvement et de lumière du jour. Sur demande également en version d'éclairage d'urgence, batterie 3h. option de commutateur : A, Dimensions : LxLxH : 78x78x098 mm, Découpe LxLxH : 68x68x148 mm, Poids : 0.3 kg

V20221012—

Les valeurs des flux lumineux et des puissances absorbées sont soumises à une tolérance de plus ou moins 10% et de plus ou moins 150 degrés kelvin pour concernant les températures de couleur.

Nous nous réservons le droit d'effectuer des modifications techniques sans communication préalable. De même, aucune responsabilité ne sera engagée en cas d'éventuelles erreurs d'impression.