

**Produit**

S42E14Q-NGWSC4930H32  
diva S square encastré 2x2 blanc 142x142mm

**Général**

LED HO 3000K 4x13W 4x747lm 24° DALI CRI90  
boîtier/cadre blanc mat

Cône anti-éblouissement noir mat, réflecteur  
secondaire or brillant

têtes de réflecteur 30° pivotant, 355° rotatif

**Source**

LED HO

Indice de rendu de couleur (IRC) 90

Groupe de risque RG1 IEC 62471

UGR16 DIN EN 12464-1.2021-11

Luminaire de poste de travail compatible écran  
selon DIN EN 12464-1

luminosité 1000 cd/m<sup>2</sup>

**Dimension**

LxlxH : 142x142x098mm

Découpe LxlxH : 134x134x148mm

**Surface/couleur**

blanc

**Optique**

Angle de rayonnement : 24°

**Indice de protection**

IP20 / Classe de protection II




**Branchement**

230V/AC

incl. convertisseur DALI

**Poids**

1.7 kg



**Informations sur le produit**

Projecteurs carrés encastré Led en disposition carrée 2 x 2 en aluminium moulé sous pression thermolaqué boîtier/cadre blanc mat et Cône anti-éblouissement noir mat, réflecteur secondaire or brillant. La technologie LED de dernière génération avec un flux lumineux de 4 x 747 lm pour 4 x 13 W Distribution symétrique dans la température de couleur de 3000 K. Caractéristique de rayonnement : un faisceau 'medium' en 24°. têtes de réflecteur 30° pivotant, 355° rotatif, Projecteur complet incluant réflecteur et Reflector and Converter DALI dimmable, Nombre d'adresses DALI : 4, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, Evaluation de l'éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 16, luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité à 65° <= 1000 cd/m<sup>2</sup>), Durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l'UE]. Indice de protection IP20, classe de protection II. Remplacement du réflecteur secondaire possible sans outils. Peut être commandé en plus avec un capteur externe de mouvement et de lumière du jour. Sur demande également en version d'éclairage d'urgence, batterie 3h. option de commutateur : C, Dimensions : LxlxH : 142x142x098 mm, Découpe LxlxH : 134x134x148 mm, Poids : 1.7 kg