



CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques:	Intérieur
Installation:	Plafond encastré
Trou de fixation	Ø 85 mm.
Fixation:	Ressorts en fil d'acier
Corps:	Corps en tôle d'acier
Peinture:	Revêtement intérieur en poudre de polyester
Couleur:	Noir
Reflecteur/Optique	Lentille LED en méthacrylate
Alimentation:	Non inclus ; à commander séparément

DONNÉES TECHNIQUES


Faisceau:	Diffusion symétrique 30°
Courant:	350mA
Classe d'isolation:	3
Poids:	0.25 kg
Classement IP:	20/40
Fil incandescent:	850 °C
Lampe incluse:	Oui
Type de LED:	Power LED
Puissance globale:	3,6 W
Flux de l'appareil:	_ lm
Durée nominale:	50.000 (h) L80 B20
Température de couleur:	RGB
Indice de rendu des couleurs:	>90
Constance des couleurs:	3 SDCM

SOURCE LUMINEUSE: 1 x LED RGB 3.60W 0lm





NOTE

DESSIN TECHNIQUE



COURBE PHOTOMETRIQUE



Alimentation

644759-1

15W 350mA IP20 Pilote ON-OFF



645984

DRIVER 15W courant de sortie 350mA



ACCESSOIRES



145

SOCIÉTÉ

Side Spa a toujours été un point de référence dans le secteur manufacturier pour son attention constante à la qualité des produits, à l'assemblage et à la durabilité de ses articles. L'entreprise se distingue par son dévouement à offrir à ses clients des produits de la plus haute qualité qui répondent aux besoins et dépassent les attentes.

Side Spa met l'accent sur la qualité de ses produits. Chaque étape de la production est soumise à un contrôle de qualité strict pour s'assurer que seuls les articles de première classe arrivent sur le marché. En utilisant des matériaux de haute qualité et en adoptant des procédés de fabrication à la fine pointe de la technologie, l'entreprise est en mesure d'offrir des produits qui résistent à l'épreuve du temps et maintiennent leurs performances au fil des ans. La qualité est une priorité absolue pour Side Spa, qui s'engage à respecter les normes d'excellence les plus élevées.