



## CARACTÉRISTIQUES

|                    |                                                                                           |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caractéristiques:  | Eclairage alimentaire, Intérieur                                                          |
| Installation:      | Suspension                                                                                |
| Fixation:          | Système de suspension avec câble(s) en acier L=3100 mm et réglage micrométrique           |
| Corps:             | Boîtier en tôle d'aluminium et bloc optique en aluminium moulé sous pression EN AB-47100. |
| Peinture:          | Revêtement intérieur en poudre de polyester                                               |
| Couleur:           | Blanc                                                                                     |
| Reflecteur/Optique | Réflecteur en aluminium pur à 99,8                                                        |
| Verre/Écran:       | Verre trempé transparent                                                                  |
| Alimentation:      | Driver intégré pour LED, sortie stabilisée de 1050mA dc                                   |

## DONNÉES TECHNIQUES

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Tension:                      | 220-240V 50/60Hz         |
| Faisceau:                     | Diffusion symétrique 30° |
| Courant:                      | 1050mA                   |
| Classe d'isolation:           | 1                        |
| Poids:                        | 3,10 kg                  |
| Classement IP:                | 20                       |
| Fil incandescent:             | 850 °C                   |
| Lampe incluse:                | Oui                      |
| Type de LED:                  | COB LED                  |
| Puissance globale:            | 37 W                     |
| Flux de l'appareil:           | 3806 lm                  |
| Durée nominale:               | 50000                    |
| Température de couleur:       | 2700 K                   |
| Indice de rendu des couleurs: | >90                      |

SOURCE LUMINEUSE: 1 x LED 37,00W 4265lm



## NOTE


Convient pour les aliments frais et le fromage.

Sur demande : cordon d'alimentation en tissu en deux couleurs différentes :



cod.643000 (BLANC)

cod.613750 (NOIR)

## DESSIN TECHNIQUE



## COURBE PHOTOMETRIQUE



## SOCIÉTÉ

Side Spa a toujours été un point de référence dans le secteur manufacturier pour son attention constante à la qualité des produits, à l'assemblage et à la durabilité de ses articles. L'entreprise se distingue par son dévouement à offrir à ses clients des produits de la plus haute qualité qui répondent aux besoins et dépassent les attentes.

Side Spa met l'accent sur la qualité de ses produits. Chaque étape de la production est soumise à un contrôle de qualité strict pour s'assurer que seuls les articles de première classe arrivent sur le marché. En utilisant des matériaux de haute qualité et en adoptant des procédés de fabrication à la fine pointe de la technologie, l'entreprise est en mesure d'offrir des produits qui résistent à l'épreuve du temps et maintiennent leurs performances au fil des ans. La qualité est une priorité absolue pour Side Spa, qui s'engage à respecter les normes d'excellence les plus élevées.