




## CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques:	Eclairage alimentaire, Intérieur
Installation:	Plafond encastré
Trou de fixation	ø 156 mm
Fixation:	Avec supports réglables
Corps:	Corps en aluminium moulé sous pression EN AB-47100
Peinture:	Revêtement intérieur en poudre de polyester
Couleur:	Blanc
Reflecteur/Optique	Réflecteur en aluminium pur à 99,8
Verre/Écran:	Écran diffuseur en polycarbonate opale
Alimentation:	Driver à distance pour LED, sortie stabilisée de 1050mA dc

## DONNÉES TECHNIQUES

Tension:	220-240V 50/60Hz
Faisceau:	Diffusion symétrique 40°
Courant:	1050mA
Classe d'isolation:	2
Poids:	1,50 kg
Classement IP:	20
Fil incandescent:	850 °C
Lampe incluse:	Oui
Type de LED:	COB LED
Puissance globale:	41 W
Flux de l'appareil:	2681 lm
Durée nominale:	50.000 (h) L90 B50
Température de couleur:	2400 K
Indice de rendu des couleurs:	>90
Constance des couleurs:	3 SDCM

SOURCE LUMINEUSE: 1 x LED 37.00W 2995lm



A

## NOTE

convient à la boulangerie

