

## CARACTÉRISTIQUES

|                    |                                                                        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Caractéristiques:  | Intérieur                                                              |
| Installation:      | Plafond encastré                                                       |
| Trou de fixation   | ø 179x179 mm                                                           |
| Fixation:          | Avec supports réglables                                                |
| Corps:             | Corps en tôle d'acier et cadre/anneau en aluminium moulé sous pression |
| Peinture:          | Revêtement intérieur en poudre de polyester                            |
| Couleur:           | Blanc                                                                  |
| Reflecteur/Optique | Réflecteur en aluminium pur à 99,8 % - Optique réglable                |
| Alimentation:      | Driver à distance pour LED, sortie stabilisée de 1200mA dc             |

## DONNÉES TECHNIQUES

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Tension:                      | 220-240V 50/60Hz         |
| Faisceau:                     | Diffusion symétrique 60° |
| Courant:                      | 1200mA                   |
| Classe d'isolation:           | 1                        |
| Poids:                        | 2.5 kg                   |
| Classement IP:                | 20                       |
| Fil incandescent:             | 850 °C                   |
| Lampe incluse:                | Oui                      |
| Type de LED:                  | COB LED                  |
| Puissance globale:            | 42 W                     |
| Flux de l'appareil:           | 4802 lm                  |
| Durée nominale:               | 50.000 (h) L90 B20       |
| Température de couleur:       | 3000 K                   |
| Indice de rendu des couleurs: | > 90                     |
| Constance des couleurs:       | 3 SDCM                   |

SOURCE LUMINEUSE: 1 x LED 42.00W 5500lm



## NOTE

Version d'urgence SA (always on) uniquement pour le modèle 2000lm- Autonomie 1h- Flux lumineux 20% Led avec température de couleur 2700K.


Sur demande : version d'urgence en ajoutant le Kit

INV 1052 Kit 1h

INV 1052-3 Kit 3h

Sur demande : 

## DESSIN TECHNIQUE



## COURBE PHOTOMETRIQUE

