D2238-LBN-25



INTERIEUR > SUSPENSION- MUR-PLAFOND > DROP 60P



CARACTÉRISTIQUES

Intérieur
Montage au plafond
Système de suspension par câble d'alimentation 2x0.75mm2 - L = 2000 mm
Corps en aluminium extrudé
Revêtement intérieur en poudre de polyester
Noir
Réflecteur en aluminium pur à 99,8
Driver intégré pour LED, sortie stabilisée de 500mA dc

DONNÉES TECHNIQUES

Tension:	220-240V 50/60Hz
Faisceau:	Diffusion symétrique 25°
Courant:	500mA
Classe d'isolation:	2
Poids:	2 kg
Classement IP:	20
Fil incandescent:	650 °C
Lampe incluse:	Oui
Type de LED:	COB LED
Puissance globale:	20 W
Flux de l'appareil:	2310 lm
Durée nominale:	50.000(h) L90 B20
Température de couleur:	4000 K
Indice de rendu des couleurs:	>90
Constance des couleurs:	3 SDCM

SOURCE LUMINEUSE: 1 x LED 17.00W 2530lm















NOTE

H= 600 mm

Sur demande : câble d'alimentation en tissu en deux couleurs différentes : ${\tt cod.643000}$ (BLANC)


cod.613750 (NOIR)







INTERIEUR > SUSPENSION- MUR-PLAFOND > DROP 60P

DESSIN TECHNIQUE



COURBE PHOTOMETRIQUE





SOCIÉTÉ

Side Spa a toujours été un point de référence dans le secteur manufacturier pour son attention constante à la qualité des produits, à l'assemblage et à la durabilité de ses articles. L'entreprise se distingue par son dévouement à offrir à ses clients des produits de la plus haute qualité qui répondent aux besoins et dépassent les attentes.

Side Spa met l'accent sur la qualité de ses produits. Chaque étape de la production est soumise à un contrôle de qualité strict pour s'assurer que seuls les articles de première classe arrivent sur le marché. En utilisant des matériaux de haute qualité et en adoptant des procédés de fabrication à la fine pointe de la technologie, l'entreprise est en mesure d'offrir des produits qui résistent à l'épreuve du temps et maintiennent leurs performances au fil des ans. La qualité est une priorité absolue pour Side Spa, qui s'engage à respecter les normes d'excellence les plus élevées.

