



CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques:	Intérieur
Installation:	Plafond encastré
Trou de fixation	Ø 156 mm.
Fixation:	Avec supports réglables
Corps:	Corps en tôle d'aluminium et anneau en aluminium moulé sous pression
Peinture:	Revêtement intérieur en poudre de polyester
Couleur:	Gris
Reflecteur/Optique	Réflecteur en aluminium pur à 99,8%
Verre/Écran:	Verre trempé transparent
Alimentation:	Driver DALI à distance pour LED, sortie en 700mA dc max

DONNÉES TECHNIQUES

Tension:	220-240V 50/60Hz
Faisceau:	Diffusion symétrique 60°
Courant:	700mA
Classe d'isolation:	1
Poids:	1,5 kg
Classement IP:	20/43
Fil incandescent:	850 °C
Lampe incluse:	Oui
Type de LED:	COB LED
Puissance globale:	24 W
Flux de l'appareil:	3360 lm
Durée nominale:	50.000 (h) L90 B20
Température de couleur:	4000 K
Indice de rendu des couleurs:	>90
Constance des couleurs:	3 SDCM

SOURCE LUMINEUSE: 1 x LED 24.00W 3995lm



NOTE

Sur demande : LED avec une température de couleur de 2700K

Sur demande : version d'urgence SA (toujours allumée) : Autonomie 1h- Flux lumineux 20%


Sur demande : Version d'urgence en ajoutant le Kit.

INV 1052 Kit 1h

INV 1052-3 Kit 3h

Sur demande :  

DESSIN TECHNIQUE



COURBE PHOTOMETRIQUE

