




CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques:	Eclairage alimentaire
Installation:	Plafond encastré
Trou de fixation	ø 156 mm
Fixation:	Avec supports réglables
Corps:	Corps en tôle d'aluminium et anneau en aluminium moulé sous pression
Peinture:	Revêtement intérieur en poudre de polyester
Couleur:	Blanc
Reflecteur/Optique	Réflecteur en aluminium pur à 99,8
Verre/Écran:	Verre trempé transparent
Alimentation:	Driver à distance pour LED, sortie stabilisée de 1200mA dc

DONNÉES TECHNIQUES

Tension:	220-240V 50/60Hz
Faisceau:	Symétrique extra diffusif 60°
Courant:	1200mA
Classe d'isolation:	1
Poids:	1,5 kg
Fil incandescent:	850 °C
Lampe incluse:	Oui
Type de LED:	COB LED
Puissance globale:	43 W
Flux de l'appareil:	5164 lm
Durée nominale:	50.000 (h) L90 B20
Température de couleur:	4000 K
Indice de rendu des couleurs:	>90
Constance des couleurs:	3 SDCM


SOURCE LUMINEUSE: 1 x LED 43.00W 5656lm



NOTE



DESSIN TECHNIQUE



COURBE PHOTOMETRIQUE

