



CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques:	Eclairage alimentaire
Installation:	Plafond encastré
Trou de fixation	Diamètre du trou d'encastrement 156 mm. Epaisseur du plafond 1-30 mm.
Fixation:	Avec supports réglables
Corps:	Corps en aluminium
Peinture:	Revêtement intérieur en poudre de polyester
Reflecteur/Optique	Réflecteur en aluminium pur à 99,8
Alimentation:	Driver à distance pour LED, sortie stabilisée de 1200mA dc

DONNÉES TECHNIQUES


Tension:	220-240V 50/60Hz
Faisceau:	Diffusion symétrique 60°
Classe d'isolation:	1
Poids:	1,5 kg
Fil incandescent:	850 °C
Lampe incluse:	Oui
Type de LED:	COB LED
Puissance globale:	43 W
Flux de l'appareil:	2808 lm
Durée nominale:	50000
Constance des couleurs:	3 SDCM

SOURCE LUMINEUSE: 1 x LED 43.00W 3075lm





NOTE

DESSIN TECHNIQUE



156 mm 0÷30 mm

COURBE PHOTOMETRIQUE



SOCIÉTÉ

Side Spa a toujours été un point de référence dans le secteur manufacturier pour son attention constante à la qualité des produits, à l'assemblage et à la durabilité de ses articles. L'entreprise se distingue par son dévouement à offrir à ses clients des produits de la plus haute qualité qui répondent aux besoins et dépassent les attentes.

Side Spa met l'accent sur la qualité de ses produits. Chaque étape de la production est soumise à un contrôle de qualité strict pour s'assurer que seuls les articles de première classe arrivent sur le marché. En utilisant des matériaux de haute qualité et en adoptant des procédés de fabrication à la fine pointe de la technologie, l'entreprise est en mesure d'offrir des produits qui résistent à l'épreuve du temps et maintiennent leurs performances au fil des ans. La qualité est une priorité absolue pour Side Spa, qui s'engage à respecter les normes d'excellence les plus élevées.