



CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques:	Eclairage alimentaire
Installation:	Plafond encastré
Trou de fixation	ø 156 mm
Fixation:	Avec supports réglables
Corps:	Corps en tôle d'aluminium et anneau en aluminium moulé sous pression
Peinture:	Revêtement intérieur en poudre de polyester
Couleur:	Blanc
Reflecteur/Optique	Réflecteur en aluminium pur à 99,8 % - Optique réglable
Alimentation:	Driver à distance pour LED, sortie stabilisée de 1200mA dc

DONNÉES TECHNIQUES


Tension:	220-240V 50/60Hz
Faisceau:	Symétrique extra diffusif 60°
Courant:	1200mA
Classe d'isolation:	1
Poids:	1.95 kg
Classement IP:	20
Fil incandescent:	850 °C
Lampe incluse:	Oui
Type de LED:	COB LED
Puissance globale:	43 W
Flux de l'appareil:	2897 lm
Durée nominale:	50.000 (h) L90 B20
Température de couleur:	2400 K
Indice de rendu des couleurs:	>90
Constance des couleurs:	3 SDCM

SOURCE LUMINEUSE: 1 x LED 43.00W 3370lm





A

NOTE



COURBE PHOTOMETRIQUE



Side Spa met l'accent sur la qualité de ses produits. Chaque étape de la production est soumise à un contrôle de qualité strict pour s'assurer que seuls les articles de première classe arrivent sur le marché. En utilisant des matériaux de haute qualité et en adoptant des procédés de fabrication à la fine pointe de la technologie, l'entreprise est en mesure d'offrir des produits qui résistent à l'épreuve du temps et maintiennent leurs performances au fil des ans. La qualité est une priorité absolue pour Side Spa, qui s'engage à respecter les normes d'excellence les plus élevées.