




CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques:	Intérieur
Installation:	Fixation murale/plafone
Corps:	EN AB-47100 corps en aluminium moulé sous pression et base en tôle d'acier
Peinture:	Revêtement intérieur en poudre de polyester
Couleur:	Noir
Reflecteur/Optique	Réflecteur en aluminium pur à 99,8 % - Optique réglable
Verre/Écran:	Écran diffuseur en polycarbonate transparent
Alimentation:	Pilote LED intégré, sortie stabilisée 150mA dc

DONNÉES TECHNIQUES



Tension:	220-240V 50/60Hz
Faisceau:	Concentrique symétrique 30°
Courant:	150mA
Classe d'isolation:	1
Poids:	1.8 kg
Classement IP:	20
Fil incandescent:	650 °C
Lampe incluse:	Oui
Type de LED:	COB LED
Puissance globale:	20.8 W
Flux de l'appareil:	2381 lm
Durée nominale:	50.000 (h) L90 B50
Température de couleur:	3000 K
Indice de rendu des couleurs:	>90
Constance des couleurs:	3 SDCM

SOURCE LUMINEUSE: 4 x LED 5.20W 700lm



NOTE

Sur demande : BEND MICRO SLIM pour rail triphasé.
Photométrie se référant à un seul bloc optique



Side Spa a toujours été un point de référence dans le secteur manufacturier pour son attention constante à la qualité des produits, à l'assemblage et à la durabilité de ses articles. L'entreprise se distingue par son dévouement à offrir à ses clients des produits de la plus haute qualité qui répondent aux besoins et dépassent les attentes.

Side Spa met l'accent sur la qualité de ses produits. Chaque étape de la production est soumise à un contrôle de qualité strict pour s'assurer que seuls les articles de première classe arrivent sur le marché. En utilisant des matériaux de haute qualité et en adoptant des procédés de fabrication à la fine pointe de la technologie, l'entreprise est en mesure d'offrir des produits qui résistent à l'épreuve du temps et maintiennent leurs performances au fil des ans. La qualité est une priorité absolue pour Side Spa, qui s'engage à respecter les normes d'excellence les plus élevées.