



## CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques:	Eclairage alimentaire
Installation:	Montage sur rail
Fixation:	Adaptateur électrique pour montage sur rail
Corps:	Corps en aluminium moulé sous pression EN AB-47100
Peinture:	Revêtement intérieur en poudre de polyester
Couleur:	Blanc
Reflecteur/Optique	Réflecteur en aluminium pur à 99,8% - Optique réglable
Verre/Écran:	Verre trempé transparent
Alimentation:	Driver intégré pour LED, sortie stabilisée de 1200mA dc

## DONNÉES TECHNIQUES

Tension:	220-240V 50/60Hz
Faisceau:	Symétrique extra diffusif 60°
Courant:	1050mA
Classe d'isolation:	1
Poids:	215 kg
Classement IP:	20
Fil incandescent:	850° °C
Lampe incluse:	Oui
Type de LED:	COB LED
Puissance globale:	43 W
Flux de l'appareil:	4373 lm
Durée nominale:	50.000 ore L90 B50
Température de couleur:	2700 K
Indice de rendu des couleurs:	> 90

SOURCE LUMINEUSE: 1 x LED 43.00W 4800lm



## NOTE

Sur demande : couleurs de finition NE-GR Sur demande : poutre 30

