

## CARACTÉRISTIQUES

|                   |   |
|-------------------|---|
| Caractéristiques: | Intérieur                                   |
| Installation:     | Plafond/Suspension                          |
| Corps:            | Corps en tôle d'acier                       |
| Peinture:         | Revêtement intérieur en poudre de polyester |
| Couleur:          | Blanc                                       |

## DONNÉES TECHNIQUES

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Classe d'isolation: | 1      |
| Poids:              | 2 kg   |
| Fil incandescent:   | 850 °C |




## NOTE


Câblage avec ligne triphasée : capacité maximale de 16a par ligne avec distribution triphasée/380, ou 16a au total (5a par phase) avec distribution monophasée/220v.

Sur demande :


DESSIN TECHNIQUE




ACCESSOIRES




6017 BI




6018 BI



6019 BI



6020



6022



6023



x 2

6028

## SOCIÉTÉ

Side Spa a toujours été un point de référence dans le secteur manufacturier pour son attention constante à la qualité des produits, à l'assemblage et à la durabilité de ses articles. L'entreprise se distingue par son dévouement à offrir à ses clients des produits de la plus haute qualité qui répondent aux besoins et dépassent les attentes.

Side Spa met l'accent sur la qualité de ses produits. Chaque étape de la production est soumise à un contrôle de qualité strict pour s'assurer que seuls les articles de première classe arrivent sur le marché. En utilisant des matériaux de haute qualité et en adoptant des procédés de fabrication à la fine pointe de la technologie, l'entreprise est en mesure d'offrir des produits qui résistent à l'épreuve du temps et maintiennent leurs performances au fil des ans. La qualité est une priorité absolue pour Side Spa, qui s'engage à respecter les normes d'excellence les plus élevées.