



CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques:	Intérieur
Installation:	Fixation murale/plafone
Corps:	Corps en aluminium extrudé - Embouts en aluminium moulé sous pression
Peinture:	Revêtement intérieur en poudre de polyester
Couleur:	Blanc
Verre/Écran:	Écran microprismatique UGR>19
Alimentation:	Driver intégré à gradation DALI pour LED, courant de sortie maximum 500mA dc

DONNÉES TECHNIQUES

Tension:	220-240V 50/60Hz
Faisceau:	Diffusion symétrique
Courant:	500mA
Classe d'isolation:	1
Poids:	3,9 kg
Classement IP:	20
Fil incandescent:	650° °C
Lampe incluse:	Oui
Type de LED:	SMD LED
Puissance globale:	20.2 W
Flux de l'appareil:	1460 lm
Durée nominale:	50.000 (h) L80 B20
Température de couleur:	3000 K
Indice de rendu des couleurs:	> 90
Constance des couleurs:	3 SDCM


SOURCE LUMINEUSE: 2 x LED 8.60W 1248lm



NOTE

l = 348 mm

DESSIN TECHNIQUE



ACCESSOIRES



KIT D'ENCASTREMENT 64

980016-I-64



980017-P-64



980012-S-64



Kit d'assemblage électromécanique

980019



Kit de fixation du câble de suspension

699907

BR

KIT serre-câble suspendu (rosette)

980052

NE



98001306-T-
64

98001307-T-
64

SOCIÉTÉ

Side Spa a toujours été un point de référence dans le secteur manufacturier pour son attention constante à la qualité des produits, à l'assemblage et à la durabilité de ses articles. L'entreprise se distingue par son dévouement à offrir à ses clients des produits de la plus haute qualité qui répondent aux besoins et dépassent les attentes.

Side Spa met l'accent sur la qualité de ses produits. Chaque étape de la production est soumise à un contrôle de qualité strict pour s'assurer que seuls les articles de première classe arrivent sur le marché. En utilisant des matériaux de haute qualité et en adoptant des procédés de fabrication à la fine pointe de la technologie, l'entreprise est en mesure d'offrir des produits qui résistent à l'épreuve du temps et maintiennent leurs performances au fil des ans. La qualité est une priorité absolue pour Side Spa, qui s'engage à respecter les normes d'excellence les plus élevées.