




CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques:	Extérieurs, SIDESIGN
Installation:	Projecteur
Corps:	Corps en aluminium moulé sous pression
Peinture:	Support en acier inoxydable (AISI 316L) peint ou avec traitement galvanique
Couleur:	Marron
Verre/Écran:	Verre de sécurité trempé sérigraphié extra-clair, résistant aux rayures et aux chocs.
Alimentation:	Intégré

DONNÉES TECHNIQUES

Tension:	220/240V
Faisceau:	Lumière indirecte 38°
Poids:	1.00 kg
Classement IP:	IP67
Classement IK:	IK08
Fil incandescent:	850° °C
Lampe incluse:	Oui
Type de LED:	COB LED
Puissance globale:	16.4 W
Flux de l'appareil:	1282 lm
Durée nominale:	50.000 ore L80 B20
Température de couleur:	3000 K
Indice de rendu des couleurs:	>90
Constance des couleurs:	3 SDCM



SOURCE LUMINEUSE: 1 x LED 14.40W 1518lm



NOTE

DESSIN TECHNIQUE

COURBE PHOTOMETRIQUE



SOCIÉTÉ

Side Spa a toujours été un point de référence dans le secteur manufacturier pour son attention constante à la qualité des produits, à l'assemblage et à la durabilité de ses articles. L'entreprise se distingue par son dévouement à offrir à ses clients des produits de la plus haute qualité qui répondent aux besoins et dépassent les attentes.

Side Spa met l'accent sur la qualité de ses produits. Chaque étape de la production est soumise à un contrôle de qualité strict pour s'assurer que seuls les articles de première classe arrivent sur le marché. En utilisant des matériaux de haute qualité et en adoptant des procédés de fabrication à la fine pointe de la technologie, l'entreprise est en mesure d'offrir des produits qui résistent à l'épreuve du temps et maintiennent leurs performances au fil des ans. La qualité est une priorité absolue pour Side Spa, qui s'engage à respecter les normes d'excellence les plus élevées.