



CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques:	Intérieur, SIDESIGN
Installation:	Binaire
Corps:	Corps en aluminium moulé sous pression
Peinture:	Revêtement intérieur en poudre de polyester
Couleur:	BLANC RIDÉ
Verre/Écran:	Écran en verre/PMMA
Alimentation:	Adaptateur d'alimentation triphasé avec pilote intégré pour montage sur rail


DONNÉES TECHNIQUES

Tension:	220/240v
Faisceau:	lumière directe Da 10° a 60°°
Classe d'isolation:	2
Poids:	117 kg
Classement IP:	IP 20
Fil incandescent:	850° °C
Lampe incluse:	Oui
Type de LED:	Cob led
Puissance globale:	1 W
Durée nominale:	50.000 ore L90 B20
Température de couleur:	3000 K
Indice de rendu des couleurs:	>90
Constance des couleurs:	3 SDCM



NOTE

DESSIN TECHNIQUE



SOCIÉTÉ

Side Spa a toujours été un point de référence dans le secteur manufacturier pour son attention constante à la qualité des produits, à l'assemblage et à la durabilité de ses articles. L'entreprise se distingue par son dévouement à offrir à ses clients des produits de la plus haute qualité qui répondent aux besoins et dépassent les attentes.

Side Spa met l'accent sur la qualité de ses produits. Chaque étape de la production est soumise à un contrôle de qualité strict pour s'assurer que seuls les articles de première classe arrivent sur le marché. En utilisant des matériaux de haute qualité et en adoptant des procédés de fabrication à la fine pointe de la technologie, l'entreprise est en mesure d'offrir des produits qui résistent à l'épreuve du temps et maintiennent leurs performances au fil des ans. La qualité est une priorité absolue pour Side Spa, qui s'engage à respecter les normes d'excellence les plus élevées.