

OLODUM 180-Q FLAT MDF SHORT E8277-LBN-AS



EXTÉRIEUR > ENCASTRÉ AU SOL > OLODUM QUADRO




CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques:	Extérieurs
Installation:	En retrait du sol
Corps:	Corps en techno-polymère - anneau en acier inoxydable AISI 316 et boîtier mural en thermoplastique - produit lié à la résine
Peinture:	Revêtement par poudre polyester avec traitement spécial pour les extérieurs (sablage, décapage, 3 lavages, fluorspray, apprêt à base de poudre époxy et finition de surface à base de poudre polyester).
Couleur:	Acier inoxydable satiné
Reflecteur/Optique	Réflecteur en polycarbonate métallisé - Ecran diffuseur en polycarbonate satiné
Verre/Écran:	Verre trempé transparent
Alimentation:	Driver intégré pour LED, sortie stabilisée de 250mA dc

DONNÉES TECHNIQUES

Tension:	220-240V 50/60Hz
Faisceau:	Asymétrique AS°
Courant:	250mA
Classe d'isolation:	2
Poids:	3,4 kg
Classement IP:	67
Classement IK:	10
Pietonnable:	Oui
Carrossable:	Oui
Charge statique :	2000 kg
Vitesse maximale :	5 km/h
Température verre:	45 °C
Fil incandescent:	850 °C
Lampe incluse:	Oui
Type de LED:	COB LED
Puissance globale:	9,1 W
Flux de l'appareil:	1209 lm
Durée nominale:	50.000
Température de couleur:	4000 K
Indice de rendu des couleurs:	> 90
Constance des couleurs:	3 SDCM

SOURCE LUMINEUSE: 1 x LED 8,10W 1510lm



NOTE

Sur demande : ...-TSC vis de sécurité TORX Sur demande : câble avec système d'arrêt d'eau.

Température ambiante maximale pendant la nuit, lorsque l'appareil est allumé, ne dépassant pas 50°C

La température ambiante minimale la nuit, lorsque l'appareil est en marche, ne doit pas être inférieure à -20°C

OLODUM 180-Q FLAT MDF SHORT E8277-LBN-AS



EXTÉRIEUR > ENCASTRÉ AU SOL > OLODUM QUADRO

La température ambiante maximale pendant la journée, lorsque l'appareil est éteint, ne dépasse pas 60°C




OLODUM 180-Q FLAT MDF SHORT E8277-LBN-AS



EXTÉRIEUR > ENCASTRÉ AU SOL > OLODUM QUADRO

DESSIN TECHNIQUE



COURBE PHOTOMETRIQUE

