



## CARACTÉRISTIQUES

|                   |                                                                                                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caractéristiques: | Intérieur                                                                                           |
| Installation:     | Plafond encastré                                                                                    |
| Fixation:         | Prise E27.<br>Serre-câble supérieur en aluminium peint                                              |
| Corps:            | Corps en aluminium,                                                                                 |
| Peinture:         | Structure externe peinte en poudre de polyester,<br>structure interne peinte en vernis blanc gaufré |
| Couleur:          | Marron                                                                                              |
| Alimentation:     | Primaire                                                                                            |

## DONNÉES TECHNIQUES

|                               |                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| Tension:                      | 220/240V                                      |
| Faisceau:                     | lumière directe                               |
| Classe d'isolation:           | 1                                             |
| Poids:                        | 3,20 kg                                       |
| Classement IP:                | IP20                                          |
| Fil incandescent:             | 850 °C                                        |
| Lampe incluse:                | Oui                                           |
| Type de LED:                  | Lampada a bulbo 125mm E 27 12w 1521lm 827 dim |
| Puissance globale:            | 11 W                                          |
| Flux de l'appareil:           | 1521 lm                                       |
| Durée nominale:               | 50.000 ore L80 B20                            |
| Température de couleur:       | 3000 K                                        |
| Indice de rendu des couleurs: | <90                                           |
| Constance des couleurs:       | 3 SDCM                                        |




## NOTE

Sur demande : câble d'alimentation en tissu en deux couleurs différentes :

cod.643000 (BLANC)

cod.613750 (NOIR)

**DESSIN TECHNIQUE****SOCIÉTÉ**

Side Spa a toujours été un point de référence dans le secteur manufacturier pour son attention constante à la qualité des produits, à l'assemblage et à la durabilité de ses articles. L'entreprise se distingue par son dévouement à offrir à ses clients des produits de la plus haute qualité qui répondent aux besoins et dépassent les attentes.

Side Spa met l'accent sur la qualité de ses produits. Chaque étape de la production est soumise à un contrôle de qualité strict pour s'assurer que seuls les articles de première classe arrivent sur le marché. En utilisant des matériaux de haute qualité et en adoptant des procédés de fabrication à la fine pointe de la technologie, l'entreprise est en mesure d'offrir des produits qui résistent à l'épreuve du temps et maintiennent leurs performances au fil des ans. La qualité est une priorité absolue pour Side Spa, qui s'engage à respecter les normes d'excellence les plus élevées.