



## CARACTÉRISTIQUES

|                   |                                                               |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|
| Caractéristiques: | Intérieur                                                     |
| Installation:     | Plafond encastré                                              |
| Fixation:         | Suspension avec des câbles en acier L 2100mm                  |
| Corps:            | Corps en tôle peinte/électroplaquée                           |
| Peinture:         | Revêtement en poudre polyester, rosette peinte/électroplaquée |
| Couleur:          | Cuivre poli                                                   |
| Verre/Écran:      | Écran diffuseur en polycarbonate bi-satin brillant            |
| Alimentation:     | Inclus dans la rosette                                        |

## DONNÉES TECHNIQUES

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Tension:                      | 220/240V                             |
| Faisceau:                     | Lumière directe ou directe/indirecte |
| Courant:                      | 500mA                                |
| Classe d'isolation:           | Classe I                             |
| Poids:                        | 6.00 kg                              |
| Classement IP:                | 40                                   |
| Fil incandescent:             | 850 °C                               |
| Lampe incluse:                | Oui                                  |
| Type de LED:                  | Power LED                            |
| Puissance globale:            | 52 W                                 |
| Flux de l'appareil:           | 4316 lm                              |
| Durée nominale:               | 50.000 ore L80 B20                   |
| Température de couleur:       | 3000 K                               |
| Indice de rendu des couleurs: | >80                                  |
| Constance des couleurs:       | 3 SDCM                               |

SOURCE LUMINEUSE: 16 x LED 3.00W 450lm



## NOTE


Sur demande : 1-10/push-dim dimmable from dali dimmable

Sur demande : câble d'alimentation en tissu en deux couleurs différentes :

cod.643000 (BLANC)

cod.613750 (NOIR)

Sur demande :  

**DESSIN TECHNIQUE****SOCIÉTÉ**

Side Spa a toujours été un point de référence dans le secteur manufacturier pour son attention constante à la qualité des produits, à l'assemblage et à la durabilité de ses articles. L'entreprise se distingue par son dévouement à offrir à ses clients des produits de la plus haute qualité qui répondent aux besoins et dépassent les attentes.

Side Spa met l'accent sur la qualité de ses produits. Chaque étape de la production est soumise à un contrôle de qualité strict pour s'assurer que seuls les articles de première classe arrivent sur le marché. En utilisant des matériaux de haute qualité et en adoptant des procédés de fabrication à la fine pointe de la technologie, l'entreprise est en mesure d'offrir des produits qui résistent à l'épreuve du temps et maintiennent leurs performances au fil des ans. La qualité est une priorité absolue pour Side Spa, qui s'engage à respecter les normes d'excellence les plus élevées.