



CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques:	Intérieur
Installation:	Plafond encastré
Fixation:	Suspension avec des câbles en acier L 2100mm
Corps:	Corps en tôle peinte/électroplaquée
Peinture:	Revêtement en poudre polyester, rosette peinte/électroplaquée
Couleur:	CHROME
Verre/Écran:	Écran diffuseur en polycarbonate bi-satin brillant
Alimentation:	Inclus dans la rosette

DONNÉES TECHNIQUES

Tension:	220/240V
Faisceau:	lumière directe-indirecte
Courant:	500mA
Classe d'isolation:	I
Poids:	13.50 kg
Classement IP:	40
Fil incandescent:	850° °C
Lampe incluse:	Oui
Type de LED:	Power LED
Puissance globale:	118 W
Flux de l'appareil:	9712 lm
Durée nominale:	50.000 ore L80 B20
Température de couleur:	3000 K
Indice de rendu des couleurs:	>80
Constance des couleurs:	3 SDCM

SOURCE LUMINEUSE: 24 x LED 4.50W 675lm



NOTE

Sur demande : 1-10/push-dim dimmable from dali dimmable


Sur demande : câble d'alimentation en tissu en deux couleurs différentes :

cod.643000 (BLANC)

cod.613750 (NOIR)

Sur demande :  

DESSIN TECHNIQUE



SOCIÉTÉ

Side Spa a toujours été un point de référence dans le secteur manufacturier pour son attention constante à la qualité des produits, à l'assemblage et à la durabilité de ses articles. L'entreprise se distingue par son dévouement à offrir à ses clients des produits de la plus haute qualité qui répondent aux besoins et dépassent les attentes.

Side Spa met l'accent sur la qualité de ses produits. Chaque étape de la production est soumise à un contrôle de qualité strict pour s'assurer que seuls les articles de première classe arrivent sur le marché. En utilisant des matériaux de haute qualité et en adoptant des procédés de fabrication à la fine pointe de la technologie, l'entreprise est en mesure d'offrir des produits qui résistent à l'épreuve du temps et maintiennent leurs performances au fil des ans. La qualité est une priorité absolue pour Side Spa, qui s'engage à respecter les normes d'excellence les plus élevées.