



## CARACTÉRISTIQUES

|                    |                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------|
| Caractéristiques:  | Extérieurs                                      |
| Installation:      | Fixation au sol/mur/plafond                     |
| Corps:             | Corps et anneau/cadre en acier inoxydable       |
| Peinture:          | Revêtement protecteur transparent               |
| Couleur:           | Acier inoxydable satiné                         |
| Reflecteur/Optique | Lentille LED en méthacrylate - Optique réglable |
| Verre/Écran:       | Verre trempé transparent                        |
| Alimentation:      | Non inclus ; à commander séparément             |

## DONNÉES TECHNIQUES

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Tension:                      | 12Vdc                    |
| Faisceau:                     | Diffusion symétrique 12° |
| Courant:                      | 500mA                    |
| Classe d'isolation:           | 3                        |
| Poids:                        | 2,4 kg                   |
| Classement IP:                | 68                       |
| Fil incandescent:             | 850 °C                   |
| Lampe incluse:                | Oui                      |
| Type de LED:                  | Power LED                |
| Puissance globale:            | 11,8 W                   |
| Flux de l'appareil:           | 1631 lm                  |
| Durée nominale:               | 50000                    |
| Température de couleur:       | 4000 K                   |
| Indice de rendu des couleurs: | >80                      |
| Constance des couleurs:       | 3 SDCM                   |

SOURCE LUMINEUSE: 1 x LED 11.80W 1850lm



## NOTE

Sur demande : Luminaires fournis avec verre satiné

E....-A Verre satiné

Sur demande : luminaires avec grille de protection


.....-G Câble non fourni Convient pour l'installation dans l'eau jusqu'à 3 m de profondeur Sur demande : câble avec système d'arrêt d'eau

Température ambiante maximale pendant la nuit, lorsque l'appareil est allumé, ne dépassant pas 50°C



La température ambiante minimale la nuit, lorsque l'appareil est en marche, ne doit pas être inférieure à -20°C

La température ambiante maximale pendant la journée, lorsque l'appareil est éteint, ne dépasse pas 60°C

## DESSIN TECHNIQUE



## COURBE PHOTOMETRIQUE



## Alimentation



645469  
 Driver  
 Pilote ON/OFF 20W 12Vdc IP20

## SOCIÉTÉ

Side Spa a toujours été un point de référence dans le secteur manufacturier pour son attention constante à la qualité des produits, à l'assemblage et à la durabilité de ses articles. L'entreprise se distingue par son dévouement à offrir à ses clients des produits de la plus haute qualité qui répondent aux besoins et dépassent les attentes.

Side Spa met l'accent sur la qualité de ses produits. Chaque étape de la production est soumise à un contrôle de qualité strict pour s'assurer que seuls les articles de première classe arrivent sur le marché. En utilisant des matériaux de haute qualité et en adoptant des procédés de fabrication à la fine pointe de la technologie, l'entreprise est en mesure d'offrir des produits qui résistent à l'épreuve du temps et maintiennent leurs performances au fil des ans. La qualité est une priorité absolue pour Side Spa, qui s'engage à respecter les normes d'excellence les plus élevées.