



CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques:	Intérieur
Installation:	Encastrable - Demi-encastrable - Plafond - Suspension
	Encastré sans garniture ajoutant Kit d'encastrement
Fixation:	Semi-encastré avec ressorts pour plafonds suspendus
	Plafone éliminant les ressorts
	Suspension en ajoutant le code KIT 4586
Corps:	Boîtier optique en tôle d'acier
Peinture:	Poudre de polyester
Couleur:	Noir
Reflecteur/Optique	Optique en plastique métallisé
Alimentation:	STABILISÉ INTÉGRÉ

DONNÉES TECHNIQUES


Tension:	220-240V 50/60Hz
Faisceau:	30° 30°
Courant:	500mA
Classe d'isolation:	1
Poids:	1.60 kg
Classement IP:	20
Fil incandescent:	850 °C
Lampe incluse:	Oui
Type de LED:	LED
Puissance globale:	39 W
Flux de l'appareil:	4960 lm
Durée nominale:	50.000 ore L80 B20
Température de couleur:	3000 K
Indice de rendu des couleurs:	>90
Constance des couleurs:	3 SDCM

SOURCE LUMINEUSE: 2 x 17.5W 2480lm




NOTE

DESSIN TECHNIQUE



COURBE PHOTOMETRIQUE



ACCESSOIRES

PLANA 120

4575

PLANA 240
Kit cadre affleurant

4576

PLANA 360
kit cadre affleurant

4577

Kit cadre affleurant

4578

SOCIÉTÉ

Side Spa a toujours été un point de référence dans le secteur manufacturier pour son attention constante à la qualité des produits, à l'assemblage et à la durabilité de ses articles. L'entreprise se distingue par son dévouement à offrir à ses clients des produits de la plus haute qualité qui répondent aux besoins et dépassent les attentes.

Side Spa met l'accent sur la qualité de ses produits. Chaque étape de la production est soumise à un contrôle de qualité strict pour s'assurer que seuls les articles de première classe arrivent sur le marché. En utilisant des matériaux de haute qualité et en adoptant des procédés de fabrication à la fine pointe de la technologie, l'entreprise est en mesure d'offrir des produits qui résistent à l'épreuve du temps et maintiennent leurs performances au fil des ans. La qualité est une priorité absolue pour Side Spa, qui s'engage à respecter les normes d'excellence les plus élevées.