



CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques:	Intérieur
Installation:	Plafond encastré
Fixation:	Ressorts en acier
Corps:	Corps en aluminium extrudé
Peinture:	Revêtement intérieur en poudre de polyester
Couleur:	Rides blanches
Verre/Écran:	Écran diffuseur en polycarbonate opale
Alimentation:	Non inclus ; à commander séparément

DONNÉES TECHNIQUES

Tension:	24Vdc
Faisceau:	Symétrique extra diffusif 120°
Classe d'isolation:	3
Poids:	0.90 kg
Classement IP:	IP20/IP40
Fil incandescent:	650 °C
Lampe incluse:	Oui
Type de LED:	SMD LED
Puissance globale:	66 W
Flux de l'appareil:	5899 lm
Température de couleur:	4000 K
Indice de rendu des couleurs:	>90


SOURCE LUMINEUSE: 3 x LED 22.00W 2900lm



NOTE

Sur demande : 

DESSIN TECHNIQUE



Alimentation

645038



DRIVER ON-OFF 60W IP20 24Vdc

645216



DRIVER ON-OFF 230/24Vdc 100W IP67

645179



DRIVER IP20 150W 24 Vdc

646371



DRIVER 240W 24Vdc IP67

645686



DRIVER DALI
DRIVER 80W-24Vac IP20

SOCIÉTÉ

Side Spa a toujours été un point de référence dans le secteur manufacturier pour son attention constante à la qualité des produits, à l'assemblage et à la durabilité de ses articles. L'entreprise se distingue par son dévouement à offrir à ses clients des produits de la plus haute qualité qui répondent aux besoins et dépassent les attentes.

Side Spa met l'accent sur la qualité de ses produits. Chaque étape de la production est soumise à un contrôle de qualité strict pour s'assurer que seuls les articles de première classe arrivent sur le marché. En utilisant des matériaux de haute qualité et en adoptant des procédés de fabrication à la fine pointe de la technologie, l'entreprise est en mesure d'offrir des produits qui résistent à l'épreuve du temps et maintiennent leurs performances au fil des ans. La qualité est une priorité absolue pour Side Spa, qui s'engage à respecter les normes d'excellence les plus élevées.