

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques:	Intérieur, Éclairage alimentaire
Installation:	Montage sur rail
Fixation:	Adaptateur électrique pour montage sur rail
Corps:	Corps en aluminium moulé sous pression EN AB-47100
Peinture:	Revêtement intérieur en poudre de polyester
Couleur:	blanc frissonnant
Reflecteur/Optique	Réflecteur en aluminium pur à 99,8 % - Optique réglable
Verre/Écran:	Verre trempé transparent
Alimentation:	Pilote intégré dans un adaptateur électrique pour le montage sur rail, sortie stabilisée de 700mA

DONNÉES TECHNIQUES

Tension:	220-240V 50/60Hz
Faisceau:	Diffusion symétrique 25°
Courant:	700mA
Classe d'isolation:	2
Poids:	110 kg
Classement IP:	20
Fil incandescent:	850 °C
Lampe incluse:	Oui
Type de LED:	COB LED
Puissance globale:	27 W
Flux de l'appareil:	1764 lm
Durée nominale:	50.000 (h) L90 B20
Température de couleur:	2400 K
Indice de rendu des couleurs:	>90
Constance des couleurs:	3 SDCM



SOURCE LUMINEUSE: 1 x LED 24.00W 2075lm




NOTE

Sur demande, faisceau 40 ou 60





ACCESSOIRES



3079

SOCIÉTÉ

Side Spa met l'accent sur la qualité de ses produits. Chaque étape de la production est soumise à un contrôle de qualité strict pour s'assurer que seuls les articles de première classe arrivent sur le marché. En utilisant des matériaux de haute qualité et en adoptant des procédés de fabrication à la fine pointe de la technologie, l'entreprise est en mesure d'offrir des produits qui résistent à l'épreuve du temps et maintiennent leurs performances au fil des ans. La qualité est une priorité absolue pour Side Spa, qui s'engage à respecter les normes d'excellence les plus élevées.