




CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques:	Intérieur
Installation:	MOULAGE À L'AMORTISSEUR
Trou de fixation	ø 102 mm
Fixation:	
Corps:	Corps en aluminium moulé sous pression
Peinture:	Revêtement intérieur en poudre de polyester
Couleur:	Blanc
Reflecteur/Optique	RÉFLECTEUR EN ALUMINIUM
Verre/Écran:	VERRE TREMPÉ TRANSPARENT

DONNÉES TECHNIQUES


Faisceau:	SIMMETRIC
Courant:	350mA
Classe d'isolation:	3
Poids:	0.50 kg
Classement IP:	20/40
Type de LED:	COB LED
Puissance globale:	12 W
Flux de l'appareil:	998 lm
Durée nominale:	50.000 L90 B20
Température de couleur:	3000 K
Indice de rendu des couleurs:	>90
Constance des couleurs:	3 SDCM

SOURCE LUMINEUSE: 1 x LED 12.00W 1200lm



NOTE

DESSIN TECHNIQUE



Alimentation



644759-1

15W 350mA IP20 Pilote ON-OFF



646777

Driver DALI+PUSH DIM- 42W IP20- 150mA=1050mA



644757

Alimentation à gradation pour diodes LED, courant de sortie programmable,

ACCESSOIRES



Boîte à boutons d'URGENCE

INV 1052

INV 1052-3

SOCIÉTÉ

Side Spa a toujours été un point de référence dans le secteur manufacturier pour son attention constante à la qualité des produits, à l'assemblage et à la durabilité de ses articles. L'entreprise se distingue par son dévouement à offrir à ses clients des produits de la plus haute qualité qui répondent aux besoins et dépassent les attentes.

Side Spa met l'accent sur la qualité de ses produits. Chaque étape de la production est soumise à un contrôle de qualité strict pour s'assurer que seuls les articles de première classe arrivent sur le marché. En utilisant des matériaux de haute qualité et en adoptant des procédés de fabrication à la fine pointe de la technologie, l'entreprise est en mesure d'offrir des produits qui résistent à l'épreuve du temps et maintiennent leurs performances au fil des ans. La qualité est une priorité absolue pour Side Spa, qui s'engage à respecter les normes d'excellence les plus élevées.