



CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques:	Intérieur
Installation:	INTÉGRÉ
Trou de fixation	ø 122 mm
Corps:	Corps en aluminium moulé sous pression EN AB-47101
Peinture:	Revêtement intérieur en poudre de polyester
Couleur:	
Verre/Écran:	VERRE TREMPÉ TRANSPARENT

DONNÉES TECHNIQUES


Faisceau:	25
Courant:	500mA
Classe d'isolation:	3
Poids:	0.50KG kg
Classement IP:	20/40
Lampe incluse:	Oui
Type de LED:	Cob led
Puissance globale:	17 W
Flux de l'appareil:	2222 lm
Durée nominale:	50.000 L90 B20
Température de couleur:	4000 K

SOURCE LUMINEUSE: 1 x LED 17.00W 2530lm



NOTE

DESSIN TECHNIQUE



Alimentation

645732



Pilotes ON-OFF de 15W à 40W IP20

646777



Driver DALI+PUSH DIM- 42W IP20- 150mA=1050mA

ACCESSOIRES

Boîte à boutons d'URGENCE



INV 1052

INV 1052-3

SOCIÉTÉ

Side Spa a toujours été un point de référence dans le secteur manufacturier pour son attention constante à la qualité des produits, à l'assemblage et à la durabilité de ses articles. L'entreprise se distingue par son dévouement à offrir à ses clients des produits de la plus haute qualité qui répondent aux besoins et dépassent les attentes.

Side Spa met l'accent sur la qualité de ses produits. Chaque étape de la production est soumise à un contrôle de qualité strict pour s'assurer que seuls les articles de première classe arrivent sur le marché. En utilisant des matériaux de haute qualité et en adoptant des procédés de fabrication à la fine pointe de la technologie, l'entreprise est en mesure d'offrir des produits qui résistent à l'épreuve du temps et maintiennent leurs performances au fil des ans. La qualité est une priorité absolue pour Side Spa, qui s'engage à respecter les normes d'excellence les plus élevées.