

## Cala symétrique double chauffage central LND



La gamme CALA double, présente un rendement "puissance / dimensions" excellent, et s'adapte parfaitement aux installations Basse Température.



## Cala symétrique double chauffage central LND

| Dimensions (mm) |      | Puissance (W)    |                  | Poids (Kg) | Pente | Teinte de base | Couleurs        |
|-----------------|------|------------------|------------------|------------|-------|----------------|-----------------|
| L               | H    | $\Delta T_{30K}$ | $\Delta T_{50K}$ |            |       | Ref.           |                 |
| 496             | 1161 | 451              | 855              | 19.90      | 1.250 | LND-116-050-05 | LND-116-050-05C |
| 496             | 1161 | 451              | 855              | 19.90      | 1.250 | LND-116-050    | LND-116-050C    |
| 496             | 1761 | 682              | 1298             | 32.60      | 1.260 | LND-176-050-05 | LND-176-050-05C |
| 496             | 1761 | 682              | 1298             | 32.60      | 1.260 | LND-176-050    | LND-176-050C    |
| 596             | 1761 | 811              | 1543             | 38.00      | 1.258 | LND-176-060-05 | LND-176-060-05C |
| 596             | 1761 | 811              | 1543             | 38.00      | 1.258 | LND-176-060    | LND-176-060C    |

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Saillie au mur : 126 mm

### Commentaires descriptif

- Radiateur sèche-serviettes de chauffage central en acier, double épaisseur
- Design élégant avec tubes sur collecteurs
- Fabriqué en Union Européenne
- Eléments ronds horizontaux diam. 25 mm, soudés sur collecteurs verticaux diam. 38 mm
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Teinte de base blanc Traffic White (RAL 9016)
- Disponible, en option dans les 46 couleurs du nuancier Acova
- Gabarit de pose livré dans l'emballage
- Pression de service 10 bars (1000 kPa)
- Température de service maximale 110°C
- Fixation : 4 consoles murales dans la couleur de l'appareil
- Fabriqué en Union Européenne.

### Options

- Une palette de plus de 50 teintes au choix au nuancier (Urban, Vitamin, Origin)
- Une large gamme d'accessoires (patères,...)
- Fixations pour installation en claustra
- Plusieurs figures de raccords possibles
- Kit robinets thermostatiques design (disponibles en blanc ou chromé)

### Raccordement de base

- Figure S039. Alimentation: 2 orifices 1/2" excentrés par le bas, aller / retour réversible gauche / droite. Purgeur d'air chromé 1/2" à jet orientable fourni. Bouchon 1/2" fourni.