

Cala symétrique chauffage central LN



- + Cala existe en modèle faible largeur (45 cm) pour se glisser aisément dans les petites salles de bains
- + Radiateur extra-plats, avec une très faible saillie au mur
- + La gamme CALA existe en modèle double (voir LND) présente un rendement "puissance/dimensions excellent, et s'adapte parfaitement aux installations Basse Température
- + Possibilité d'adapter le modèle chauffage central en version mixte par le rajout du kit d'adaptation (résistance et thermostat).



Cala symétrique chauffage central LN

Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids (Kg)	Pente	Teinte de base	Couleurs
L	H	ΔT_{30K}	ΔT_{50K}			Ref.	
446	1161	290	551	11.20	1.240	LN-112-045-05	LN-112-045-05C
446	1161	290	551	11.20	1.240	LN-112-045	LN-112-045C
496	721	201	378	7.40	1.240	LN-072-050	LN-072-050C
496	721	201	378	7.40	1.240	LN-072-050-05	LN-072-050-05C
496	1161	325	612	9.30	1.240	LN-112-050-05	LN-112-050-05C
496	1161	325	612	9.30	1.240	LN-112-050	LN-112-050C
496	1681	469	880	17.90	1.230	LN-168-050-05	LN-168-050-05C
496	1681	469	880	17.90	1.230	LN-168-050	LN-168-050C
496	1761	516	973	19.60	1.240	LN-176-050	LN-176-050C
496	1761	516	973	19.60	1.240	LN-176-050-05	LN-176-050-05C
596	1761	601	1133	22.60	1.240	LN-176-060-05	LN-176-060-05C
596	1761	601	1133	22.60	1.240	LN-176-060	LN-176-060C

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Saillie au mur : 92 mm

Commentaires descriptif

- Radiateur sèche-serviettes de chauffage central en acier
- Design élégant avec tubes sur collecteurs
- Eléments ronds horizontaux diam. 25 mm, soudés sur collecteurs verticaux diam. 38 mm.
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Teinte de base blanc Traffic White (RAL 9016)
- Disponible, en option dans les 46 couleurs du nuancier Acova
- Gabarit de pose livré dans l'emballage
- Pression de service 12 bars (1200 kPa)
- Température de service maximale 120°C
- Fixation : 4 consoles murales réglables, dans le teinte du radiateur
- Fabriqué en Union Européenne.

Options

- Une palette de plus de 50 teintes au choix au nuancier (Urban, Vitamin, Origin)
- Une large gamme d'accessoires (patères,...)
- Fixations pour installation en claustra
- Plusieurs figures de raccords possibles
- Kit robinets thermostatiques design (disponibles en blanc ou chromé)

Raccordement de base

- Figure S039. Alimentation: 2 orifices 1/2" excentrés par le bas, aller / retour réversible gauche / droite. Purgeur d'air chromé 1/2" à jet orientable fourni. Bouchon 1/2" fourni.