

Cala symétrique inox chauffage central LNI



- + Beauté de la finition Inox, associée au design simple et doux des tubes ronds
- + Modèles extra-plats, avec une très faible saillie au mur, pour se glisser aisément dans les petites salles de bains
- + Le mariage parfait de la nouvelle finition Inox avec les équipements sanitaires des salles de bains contemporaines
- + Corps de chauffe 100 % en acier inoxydable, pour une résistance accrue dans les milieux humides (piscines, zones thermales, etc.).



Cala symétrique inox chauffage central LNI

EN442

Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids (Kg)	Pente	Finition Spéciale
L	H	ΔT_{30K}	ΔT_{50K}			Ref.
496	721	141	267	6.30	1.249	LNI-072-050
496	1441	287	546	13.50	1.257	LNI-144-050
496	1761	355	683	16.90	1.279	LNI-176-050

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Saillie au mur : 94 mm

Commentaires descriptif

- Radiateur sèche-serviettes de chauffage central en acier
- Design élégant avec tubes sur collecteurs
- Corps de chauffe 100% inox
- Eléments ronds horizontaux diam. 25 mm, soudés sur collecteurs verticaux diam. 38 mm
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Finition acier inoxydable particulièrement adaptée aux milieux humides et agressifs
- Gabarit de pose livré dans l'emballage
- Pression de service 10 bars (1000 kPa)
- Température de service maximale 110°C
- Fixation : boîte de 4 consoles Inox
- Fabriqué en Union Européenne.

Options

- Pack robinetterie chromée
- Divers accessoires (patères, porte serviettes, etc.).

Raccordement de base

- Figure S039. Alimentation: 2 orifices 1/2" excentrés par le bas, aller / retour réversible gauche / droite. Purgeur d'air chromé 1/2' à jet orientable fourni. Bouchon 1/2' fourni.