



### **Vuelta horizontal** MCA



- → Vuelta, c'est le radiateur pluriel
- H II existe aussi en modèles Vertical, Etroit ou Plinthe
- Idéal pour toutes rénovations basse température, Vuelta offre un excellent rendement thermique avec des dimensions compactes
- Un solution pour économiser l'énergie
- + Equipé de base avec 6 manchons de raccordement, il s'adapte à toutes les contraintes de tuyauteries existantes
- 54 teintes au choix, robinetterie thermostatique, brosse de dépoussièrage : Vuelta, le sur mesure facile ! NB : photo présentée du Vuelta 3 colonnes.





# Vuelta horizontal MCA



							NF 047
Dimension	Dimensions (mm)		Puissance (W)		Nbre	Danita	Teinte de base
L	Н	∆ <b>T30K</b>	∆ <b>T50K</b>	(Kg)	Elts	Pente	Ref.
394	597	192	362	8.49	8	1.246	M6C2-08-060
486	747	293	550	12.09	10	1.236	M6C2-10-075
486	755	390	743	17.26	10	1.261	M6C3-10-075
532	597	264	498	10.94	11	1.246	M6C2-11-060
578	605	383	731	16.77	12	1.267	M6C3-12-060
578	605	502	958	22.15	12	1.267	M6C4-12-060
578	755	613	1168	26.77	12	1.261	M6C4-12-075
670	747	410	770	16.15	14	1.236	M6C2-14-075
670	755	546	1040	23.34	14	1.261	M6C3-14-075
762	755	818	1558	35.00	16	1.261	M6C4-16-075
808	597	407	770	15.84	17	1.246	M6C2-17-060
808	605	710	1357	30.52	17	1.267	M6C4-17-060
808	605	542	1036	22.90	17	1.267	M6C3-17-060
808	755	663	1263	27.90	17	1.261	M6C3-17-075
854	747	527	990	20.20	18	1.236	M6C2-18-075
992	605	670	1279	27.80	21	1.267	M6C3-21-060
1038	597	528	997	19.92	22	1.246	M6C2-22-060
1038	747	644	1210	24.25	22	1.236	M6C2-22-075
1038	755	859	1635	35.50	22	1.261	M6C3-22-075
1038	755	1125	2142	47.36	22	1.261	M6C4-22-075
1176	605	1044	1995	43.91	25	1.267	M6C4-25-060
1176	605	797	1523	32.71	25	1.267	M6C3-25-060
1222	755	1329	2531	55.59	26	1.261	M6C4-26-075
1268	597	647	1223	24.00	27	1.246	M6C2-27-060
1268	747	790	1485	29.32	27	1.236	M6C2-27-075
1268	755	1053	2006	43.10	27	1.261	M6C3-27-075
1360	605	925	1767	37.61	29	1.267	M6C3-29-060
1498	605	1337	2554	55.63	32	1.267	M6C4-32-060
1498	747	936	1759	34.38	32	1.236	M6C2-32-075
1498	755	1636	3116	67.95	32	1.261	M6C4-32-075
1544	605	1052	2010	42.52	33	1.267	M6C3-33-060
1544	755	1288	2452	52.22	33	1.261	M6C3-33-075
1774	605	1588	3033	65.67	38	1.267	M6C4-38-060
1774	755	1483	2824	59.82	38	1.261	M6C3-38-075
1774	755	1943	3700	80.30	38	1.261	M6C4-38-075

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Saillie au mur : 171 mm

### Commentaires descriptif

- Radiateur de chauffage central en acier
- Eléments émetteurs ronds verticaux Ø 25 mm en colonnes de 2, 3 ou 4 rangées d'épaisseur (62, 100 ou 136 mm)
- Teinte de base blanc Traffic White (RAL 9016). Disponible, en option, dans les 46 couleurs du nuancier Acova et en finitions martelées ou Technoline
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Appareil réversible gauche/droite et haut/bas
- Fourni avec 6 manchons de raccordement
- Fixation : consoles rapides à installer, avec système de clipsage, pour fixation murale, incluses dans l'emballage
- Fabriqué en Union Européenne.





# Vuelta horizontal MCA

#### **Options**

- Une palette de plus de 50 teintes au choix au nuancier (Urban, Vitamin, Origin)
- Barre porte-serviettes longueurs 366 et 918 mm.
- Brosse de dépoussièrage
- Pieds de soutien amovibles, en complément des consoles murales : hauteur 110 et 170 mm
- Insert pour robinetterie intégrée
- Kits de robinetterie thermostatique design en accessoire (disponibles en finitions blanc ou chromé).

#### Raccordement de base

• Figure S010. Alimentation: 6 orifices 1/2", permettant de multiples combinaisons de raccordement. Appareil réversible Haut / Bas et Avant / Arrière. Purgeur d'air chromé 1/2" fourni. 3 bouchons 1/2" fournis. Cloison (Pastille) pour adaptation du raccordement fournie.

