

Fassane électrique vertical THX



- + Forte inertie assurant une chaleur homogène sans surconsommation d'énergie
- + Idéal pour les grands volumes : séjours, entrée cathédrale
- + Régulation TimerProg avec fonction programmation journalière.



Fassane électrique vertical THX



Classe II-IP44-CE

Dimensions (mm)		Poids (Kg)	Nbre Elts	Puissance Electrique (W)	Teinte de base	Couleurs
L	H				Ref.	
296	2047	22.00	4	750	THX-075-200-TF	THX-075-200-TFC
296	2247	24.00	4	1000	THX-100-220-TF	THX-100-220-TFC
370	1547	21.00	5	750	THX-075-150-TF	THX-075-150-TFC
370	2047	27.00	5	1000	THX-100-200-TF	THX-100-200-TFC
444	1847	28.00	6	1000	THX-100-180-TF	THX-100-180-TFC
444	2247	35.00	6	1250	THX-125-220-TF	THX-125-220-TFC
518	2047	36.00	7	1250	THX-125-200-TF	THX-125-200-TFC
518	2247	39.00	7	1500	THX-150-220-TF	THX-150-220-TFC
592	1847	37.00	8	1500	THX-150-180-TF	THX-150-180-TFC
592	2047	40.00	8	1500	THX-150-200-TF	THX-150-200-TFC
666	2247	49.00	9	2000	THX-200-220-TF	THX-200-220-TFC
740	2047	49.00	10	2000	THX-200-200-TF	THX-200-200-TFC

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Tous les produits intégrant des composants électriques et électroniques sont assujettis à une éco-contribution.

Saillie au mur : 86 mm

Commentaires descriptif

- Radiateur électrique à fluide ThermoActif en acier
- Equipé d'un boîtier TimerProg en bas du radiateur pour la programmation
- Tubes émetteurs plats verticaux (section 70 x 11 mm)
- Collecteurs ronds Ø 38 mm horizontaux
- Traitement de surface anticorrosion par anaphorèse haute résistance et finition par revêtement poudre époxy/polyester
- Fluide : huile minérale inaltérable haute performance, sans entretien
- Résistance électrique thermoplongeante, à coupe-circuit automatique.
- Coefficient d'aptitude : 0,2
- Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016
- Disponible, en option, dans les 46 couleurs du nuancier Acova.
- Fabriqué en France.

Options

- Une palette de 46 teintes au choix au nuancier
- Une large gamme d'accessoires (patères, etc.)
- Possibilité de rajouter une centrale de programmation par courant porteur (Premium system), pour une programmation 3 zones dans la maison.

Régulation

- Régulation intégrée (en bas, à droite)
- Thermostat d'ambiance électronique gradué en degré
- Programmation possible par fil pilote 6 ordres
- Fonction "TimerProg" permettant de programmer une montée de température automatique journalière
- Fonction marche forcée/séchage 2h
- Bague d'étalonnage de température pour ajuster parfaitement le thermostat
- Programmation possible par courant porteur Premium System
- Personnalisable via l'application Acovacontrol (gratuite, à télécharger) - Technologie bluetooth: - Contrôle de la température
- Programmation hebdomadaire
- Fonction ouverture/fermeture de fenêtre
- Fonction marche forcée
- Compatible Android et IOS.

