

Fassane Prem's vertical simple SHX



- + 24 références disponibles en stock
- + Extra-plat pour une intégration discrète et un « gain de place »
- + Raccordement par 4 manchons dont 2 centrés (SHX-SHXD) pour le neuf et la rénovation
- + Fixations anti décrochage
- + Prix compétitifs. test test tes



Fassane Prem's vertical simple SHX

Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids (Kg)	Nbre Elts	Pente	Teinte de base
L	H	ΔT_{30K}	ΔT_{50K}				Ref.
296	2000	322	628	13.30	4	1.307	SHX-200-029
444	2000	483	942	19.90	6	1.307	SHX-200-044
592	2000	644	1256	26.60	8	1.307	SHX-200-059
740	2000	805	1570	33.20	10	1.307	SHX-200-074
888	2000	959	1884	39.80	12	1.307	SHX-200-088
1036	2000	1119	2198	46.50	14	1.307	SHX-200-103

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Saillie au mur : 95 mm

Commentaires descriptif

- Radiateur tubulaire décoratif de chauffage central en acier
- Éléments plats verticaux (section 70 x 11), en simple épaisseur
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par autophorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Température de service maximale 120°C
- Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016 uniquement
- Pression de service : 4 bars
- Fabriqué en France

Raccordement de base

- Figure S047. Alimentation: 4 orifices 1/2" par le bas, 2 excentrés, 2 centrés en entraxe 50 mm, aller / retour réversible gauche / droite. Purgeur d'air chromé 1/4" à jet orientable fourni. 1 bouchon 1/4" fourni. 2 bouchon 1/2" fournis.