



## Fassane Prem's horizontal double à éléments verticaux SHXD



- + 24 références disponibles en stock
- Extra-plat pour une intégration discrète et un « gain de place »
- Raccordement par 4 manchons dont 2 centrés (SHX-SHXD) pour le neuf et la rénovation
- + Fixations anti décrochage
- Prix compétitifs.





## Fassane Prem's horizontal double à éléments verticaux



Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids	Nbre	Donto	Teinte de base
L	Н	∆ <b>T30K</b>	∆ <b>T50K</b>	(Kg)	Elts	Pente	Ref.
592	600	318	624	17.00	8	1.320	SHXD-060-059
592	700	363	712	19.40	8	1.320	SHXD-070-059
740	600	397	780	21.20	10	1.320	SHXD-060-074
740	700	453	890	24.30	10	1.320	SHXD-070-074
888	600	477	936	25.40	12	1.320	SHXD-060-088
888	700	544	1068	29.20	12	1.320	SHXD-070-088
1036	600	556	1092	29.70	14	1.320	SHXD-060-104
1036	700	635	1246	34.00	14	1.320	SHXD-070-104

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Saillie au mur : 95 mm

## Commentaires descriptif

- Radiateur tubulaire décoratif de chauffage central en acier
- Éléments plats (section 70 x 11 mm), en double épaisseur.
- Éléments soudés sur collecteurs ronds Ø 38 mm. horizontaux
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains d'autophorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Pression de service : 4 bars
- Température de service maximale : 110°C
- Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016 exclusivement
- Fabriqué en France

## Raccordement de base

• Figure S047. Alimentation: 4 orifices 1/2" par le bas, 2 excentrés, 2 centrés en entraxe 50 mm, aller / retour réversible gauche / droite. Purgeur d'air chromé 1/4" à jet orientable fourni. 1 bouchon 1/4" fourni. 2 bouchon 1/2" fournis.

