

Clarian horizontal double RXD



- + Un radiateur qui agence l'espace avec plein d'intelligence
- + Un design "ajouré" grâce aux tubes en épis
- + Avec son design aéré qui optimise le rayonnement, Clarian sait quitter les murs et se faire Claustra ou rambarde
- + Une gamme très vaste permettant de jouer avec un choix de dimensions et de puissances exceptionnel
- + Un vaste choix de couleurs possibles
- + Modèles forte puissance parfaitement adaptés aux installations Basse Température.



Clarian horizontal double RXD

Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids (Kg)	Nbre Elts	Pente	Teinte de base
L	H	ΔT_{30K}	ΔT_{50K}				Ref.
200	500	159	306	9.10	5	1.288	RXD04-050-020
200	600	184	353	10.85	5	1.291	RXD04-060-020
200	700	210	401	12.55	5	1.295	RXD04-070-020
200	800	235	447	14.30	5	1.298	RXD04-080-020
400	500	318	611	18.20	10	1.288	RXD04-050-040
400	600	369	706	21.70	10	1.291	RXD04-060-040
400	700	420	801	25.10	10	1.295	RXD04-070-040
400	800	471	894	28.60	10	1.298	RXD04-080-040
600	500	477	917	27.30	15	1.288	RXD04-050-060
600	600	553	1059	32.55	15	1.291	RXD04-060-060
600	700	630	1202	37.65	15	1.295	RXD04-070-060
600	800	706	1341	42.90	15	1.298	RXD04-080-060
800	500	636	1222	36.40	20	1.288	RXD04-050-080
800	600	738	1412	43.40	20	1.291	RXD04-060-080
800	700	840	1602	50.20	20	1.295	RXD04-070-080
800	800	942	1788	57.20	20	1.298	RXD04-080-080
1000	500	795	1528	45.50	25	1.288	RXD04-050-100
1000	600	922	1765	54.25	25	1.291	RXD04-060-100
1000	700	1050	2003	62.75	25	1.295	RXD04-070-100
1000	800	1177	2235	71.50	25	1.298	RXD04-080-100
1200	500	954	1833	54.60	30	1.288	RXD04-050-120
1200	600	1107	2118	65.10	30	1.291	RXD04-060-120
1200	700	1260	2403	75.30	30	1.295	RXD04-070-120
1200	800	1413	2682	85.80	30	1.298	RXD04-080-120
1400	500	1112	2139	63.70	35	1.288	RXD04-050-140
1400	600	1291	2471	75.95	35	1.291	RXD04-060-140
1400	700	1470	2804	87.85	35	1.295	RXD04-070-140
1400	800	1648	3129	100.10	35	1.311	RXD04-080-140

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Saillie au mur : 182 mm

Commentaires descriptif

- Radiateur tubulaire décoratif de chauffage central en acier
- Éléments plats verticaux dim. 70 x 8 mm avec double épaisseur de tubes (RXD)
- Éléments soudés "en épis" sur collecteurs ronds Ø 30 mm horizontaux
- Pas entre chaque tube de 40mm. Réalisable en sur-mesure au pas de 60, 80 ou 100 mm
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016
- Disponible, en option, dans les 46 couleurs du nuancier Acova
- Température de service maximale 120°C
- Pression de service : 4,6 bars.

Options

- Une palette de plus de 50 teintes au choix au nuancier (Urban, Vitamin, Origin)
- Une large gamme d'accessoires (patères,...)
- Fixations pour installations spécifiques (en claustra...)
- Plusieurs figures de raccords possibles
- Vaste choix en sur mesure
- Kits de robinetterie thermostatique design en accessoire (disponibles en finitions blanc ou chromé).

Raccordement de base

- Figure S007. Alimentation: 2 orifices 1/2" excentrés par le bas, aller / retour réversible gauche / droite. Appareil réversible haut / bas et avant / arrière. Purgeur d'air chromé 1/4" à jet orientable fourni. Bouchon 1/4" fourni.