chauffage central

Kadrane inox chauffage central
KAI

FABRIQUÉ EN UNION EUROPÉENNE

- Une ligne carrée parfaitement adaptée aux intérieurs contemporains
- Idéal en Claustra
- Une gamme proposée en modèle étroit (40 cm).

chauffage **central**

Kadrane inox chauffage central
KAI

EN442

Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids (Kg)	Nbre Elts	Pente	Finition Spéciale
L	H	ΔT30K	ΔT50K				Ref.
400	1403	215	408	11.80	18	1.257	KAI-140-040
500	1835	334	634	18.60	24	1.256	KAI-184-050

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Saillie au mur : 100 mm

Commentaires descriptif

- Radiateur de chauffage central en acier
- Collecteurs carrés (30x30mm)
- Éléments horizontaux carrés (25x25mm)
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Corps de chauffe : 100% inox
- Pression de service 10 bars (1000 kPa)
- Température maximale de service 120°C
- Raccordements centrés (entraxe 50 mm) ou excentrés en bas compatibles monotube/bitube
- Fourni avec tête thermostatique design chromée et robinet thermostatisable en H chromé
- Fabriqué en Union Européenne.

Raccordement de base

- Figure S012. Alimentation: 4 orifices 1/2" par le bas, 2 excentrés, 2 centrés en entraxe 50 mm, aller / retour réversible gauche / droite. Purgeur d'air chromé 1/2" à jet orientable fourni. 2 bouchons 1/2" fourni.

ACOVA

Acova se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis.