

Kadrane chromé mixte AKAO-F sans régulation

 **nouveau**



- + Une ligne carrée parfaitement adaptée aux intérieurs contemporains
- + Idéal en Claustra
- + Une gamme proposée en modèle étroit (40 cm)
- + Utilisation l'hiver en chauffage central et appoint électrique possible grâce au 'mixte combiné'
- + Utilisation en été ou intersaison en électrique grâce à sa résistance thermoplongeante
- + Thermostat d'ambiance mural à liaison infrarouge IR-PROG.



Kadrane chromé mixte AKAO-F sans régulation

Classe II-IP44-CE

Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids (Kg)	Nbre Elts	Pente	Puissance Electrique (W)	Finition Spéciale
L	H	ΔT_{30K}	ΔT_{50K}					Ref.
400	1433	178	345	10.30	18	1.300	300	AKAO-140-040-F
500	1865	278	537	16.00	24	1.290	500	AKAO-184-050-F

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Tous les produits intégrant des composants électriques et électroniques sont assujettis à une éco-contribution.

Saillie au mur : 100 mm

Commentaires descriptif

- Radiateur mixte en acier
- Radiateur sans régulation intégrée pour une programmation par un système tiers (thermostat ou box domotique par ex)
- Collecteurs carrés (30 x 30 mm)
- Éléments horizontaux carrés (25 x 25 mm)
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Finition chromée
- Fluide : huile minérale inaltérable, haute performance
- Résistance électrique thermoplongeante à coupe-circuit automatique
- En intersaison, utilisation en électrique grâce à sa résistance thermoplongeante
- Pression de service 4 bars (400 kPa)
- Livré avec robinet en H équerre chromée (tête à gauche) et tête thermostatique chromée (non montée)
- Compatible bitube/monotube par bypass (sans joints toriques).

Options

- Raccordements.
- La fixation Claustra facilite l'agencement des salles de bains complexes ou des grandes pièces et apporte un rayonnement multi faces.

Raccordement de base

- Figure S012. Alimentation: 2 orifices 1/2" centrés par le bas, entraxe 50 mm, aller / retour réversible gauche / droite. Purgeur d'air chromé 1/2" à jet orientable fourni. Bouchon 1/2" fourni.