

Kadrane mixte AKA-F sans régulation

nouveau



- + Une ligne carrée parfaitement adaptée aux intérieurs contemporains
- + Idéal en Claustra
- + Une gamme proposée dans un vaste choix de dimensions, y compris en modèles étroits (40 cm)
- + Utilisation l'hiver en chauffage central et appoint électrique possible grâce au 'mixte combiné'
- + Utilisation en été ou intersaison en électrique grâce à sa résistance thermoplongeante
- + Thermostat d'ambiance mural à liaison infrarouge IR-PROG.



Kadrane mixte AKA-F sans régulation

Classe II-IP44-CE

Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids (Kg)	Nbre Elts	Pente	Puissance Electrique (W)	Teinte de base	Couleurs
L	H	ΔT_{30K}	ΔT_{50K}					Ref.	
400	1001	202	380	8.00	12	1.240	300	AKA-097-040-F	AKA-097-040-FC
400	1433	284	535	10.80	18	1.240	500	AKA-140-040-F	AKA-140-040-FC
500	1433	344	644	12.80	18	1.230	600	AKA-140-050-F	AKA-140-050-FC
500	1865	443	830	16.10	24	1.230	750	AKA-184-050-F	AKA-184-050-FC
600	1865	515	966	26.40	24	1.230	900	AKA-184-060-F	AKA-184-060-FC

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Tous les produits intégrant des composants électriques et électroniques sont assujettis à une éco-contribution.

Saillie au mur : 100 mm

Commentaires descriptif

- Radiateur de chauffage central en acier
- Radiateur sans régulation intégrée pour une programmation par un système tiers (thermostat ou box domotique par ex)
- Collecteurs carrés (30 x 30 mm)
- Éléments horizontaux (25 x 25 mm)
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Température maximale de service 120°C
- Pression de service : 10 bars
- Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016
- Disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova
- Livré avec robinet en H équerre chromée (tête à gauche) et tête thermostatique chromée (non montée). Compatible bitube/monotube par bypass (sans joints toriques).

Options

- Une palette de plus de 50 teintes au choix au nuancier (Urban, Vitamin, Origin). Raccordements.
- La fixation Claustra facilite l'agencement des salles de bains complexes ou des grandes pièces et apporte un rayonnement multi faces.

Raccordement de base

- Figure S012. Alimentation: 2 orifices 1/2" centrés par le bas, entraxe 50 mm, aller / retour réversible gauche / droite. Purgeur d'air chromé 1/2" à jet orientable fourni. Bouchon 1/2" fourni.