

## Cala Asymétrique Gauche chauffage central LNL

 nouveau



- + Design asymétrique qui facilite la pose et la prise de serviette
- + Conception optimale pour un chauffage efficace et un séchage rapide
- + 2 Versions esthétiques : collecteurs à droite ou à gauche
- + Existe en faible largeur (396 mm) pour de petites salles de bains.



## Cala Asymétrique Gauche chauffage central LNL

| Dimensions (mm) |      | Puissance (W)    |                  | Poids (Kg) | Pente | Teinte de base | Couleurs     |
|-----------------|------|------------------|------------------|------------|-------|----------------|--------------|
| L               | H    | $\Delta T_{30K}$ | $\Delta T_{50K}$ |            |       | Ref.           |              |
| 396             | 1441 | 301              | 572              | 12.90      | 1.260 | LNL-145-040    | LNL-145-040C |
| 496             | 1161 | 287              | 547              | 12.10      | 1.260 | LNL-112-050    | LNL-112-050C |
| 496             | 1441 | 351              | 672              | 15.00      | 1.270 | LNL-145-050    | LNL-145-050C |

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Saillie au mur : 92 mm

### Commentaires descriptif

- Radiateur sèche-serviettes asymétrique en acier
- Design élégant avec tubes sur collecteurs
- Tubes émetteurs diam. 25 mm
- Collecteurs ronds diam. 38 mm verticaux
- 4 consoles livrées dans l'emballage
- Alimentation : 2 orifices 1/2"
- Purgeur d'air à jet d'orientable et bouchons 1/2" fournis
- Pression de service 10 bars (1000 kPa)
- Température de service maximale 95°C
- Traitement de surface double protection anticorrosion par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Finition : blanc (RAL 9016)
- Disponible, en option dans les 46 couleurs du nuancier Acova
- Fabriqué en Union Européenne.

### Raccordement de base

- Figure 4390. Alimentation: 2 orifices 1/2" par le bas, entraxe 50 mm, Aller à droite. Purgeur d'air blanc 1/2" à jet orientable fourni. Bouchon 1/2" fourni.